



# tesa<sup>®</sup> 4610

## Product Informatie

### Basis ducttape

### Productomschrijving

De standaard tesa<sup>®</sup> 4610 ducttape is geschikt voor een verscheidenheid aan simpele klussen voor binnen- en buitengebruik. Kan gebruikt worden voor het sluiten van dozen, markeringen, lichte reparaties & bevestigingen.

### Kenmerken

- Afdichten van kanalen
- Bevestiging van beschermfolies
- Verzegelen van vuilniszakken
- Bevestigen, sluiten, verpakken en nog veel meer!

Duct-tapes worden voornamelijk gebruikt als algemene multifunctionele tapes in een groot aantal toepassingen. Ze hebben een hoog marktaandeel in de segmenten bouwplaatsen, MRO en consumenten eindgebruikers.

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                   |                           |                     |          |
|-------------------|---------------------------|---------------------|----------|
| • Drager          | PE-gelamineerd<br>textiel | • Totale dikte      | 150 µm   |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber       | • Dikte van de tape | _NULL µm |

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                              |           |   |                              |
|------------------------------|-----------|---|------------------------------|
| • Rek bij breuk              | 20 %      | • Temperatuurbestendigheid                                      | 95 °C                        |
| • Rekkracht                  | 30 N/cm   | (verwijderbaarheid van<br>aluminium na 30 min<br>blootstelling) |                              |
| • Gemakkelijk te beschrijven | niet      | • Verouderingsbestendigheid (uv)                                | matig                        |
| • Hand tearability           | zeer goed | • Vochtbestendigheid  | goed                         |
| • Rechte afscheurranden      | goed      | • Water resistance  | matig                        |
| • Schuurbestendigheid        | slecht    | • Weefsel   | 18 threads/inch <sup>2</sup> |

### Kleefkracht op

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 4.5 N/cm |
|------------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4610

## Product Informatie

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=04610>