



tesa® Professional 4306 PROFI Plus

Product Informatie

Productomschrijving

Bent u op zoek naar een hoogwaardige, vlakke afplaktape waarmee u eenvoudig scherpe, nette verfranden krijgt? Met zijn buitengewoon sterke en gladde kleefeigenschappen is tesa® 4306 perfect geschikt voor professioneel schilderwerk, vooral binnenshuis. Met deze gladde en scheurvaste afplaktape, met een papieren drager die is gecoat met een oplosmiddelvrije lijmverbinding, hoeft u geen kostbare tijd te besteden aan het retoucheren van uw werk. De afplaktape is een hulpmiddel waarop u kunt vertrouwen en het vormt de ideale basis voor het produceren van uitstekende resultaten!

Kenmerken

De tesa® 4306 schilderstape heeft een speciale papieren drager, die soepel, scheurvast en vlak is voor extreem nette en scherpe verfranden. De tape is gecoat met een moderne, oplosmiddelvrije kleefstof die een bijzonder uitgebalanceerde kleefkracht garandeert. tesa® 4306 is bruikbaar voor alle verftoepassingen gedurende 14 dagen en voor buitentoepassingen tot 3 dagen. * Geschikt voor alle soorten schilder- en afplaktoepassingen * Binnen afplakken (tot 14 dagen) * Buiten afplakken (tot 3 dagen) * Afplakken voor rechte lijnen en lichte rondingen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|-------|
| • Drager | Washi paper | • Totale dikte | 95 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|--------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 7 % | • Hand tearability | zeer goed |
| • Rekkraft | 37 N/cm | | |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|--------|
| • Kleefkracht op staal | 2 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa[®] Professional 4306 PROFI Plus

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=04306>