



tesa® 60397

Plastering sPVC Emb.

Product Informatie

Headline

sPVC bepleisteringstape gebosseleerd

Productomschrijving

Het sPVC-rugmateriaal zorgt voor de robuustheid van de tesa® sPVC-pleistertape met reliëf, waardoor het een veelzijdige metgezel is voor elke bouwplaats. De tape is geschikt als maskeer- of pleistertape en biedt bescherming voor kozijnen of gevels. Het hecht veilig, zelfs op licht ruwe oppervlakken. De tape kan met de hand worden afgescheurd, waarbij de reliëfrug elke keer een rechte rand oplevert. Hierdoor is de pleistertape betrouwbaar in gebruik. Naast deze klussen zorgt de sterkte van de natuurrubberlijm in combinatie met het stevige rugmateriaal er ook voor dat je hiermee andere materialen veilig kunt bundelen. Op dezelfde manier kan de pleistertape ook worden gebruikt om items op hun plaats te fixeren - wat altijd handig is tijdens het werk. Verkrijgbaar in oranje of geel, de tape is een nuttige aanvulling op elke gereedschapskist.

Kenmerken

- Betrouwbare maskeringstape, goed voor bepleistering
- Ook geschikt voor het bundelen en bevestigen van items
- Bij handmatig afscheuren zorgt de gebosseleerde drager voor een rechte rand
- Toepasbaar bij +5 tot +60 °C, bestand tegen milde kou en extreme hitte
- Langdurige bescherming tegen uv-straling – veilig zonder restjes gedurende 6 weken
- Hecht ook op enigszins ruwe oppervlakken
- Keuze uit oranje of gele drager
- Samenstelling tape: drager = sPVC, kleefmassa = natuurrubber
- Beschikbare formaten: 33m:30mm, 33m:50mm

Toepassing

- Betrouwbare maskeringstape, goed voor bepleistering
- Ook geschikt voor het bundelen en bevestigen van items
- Bij handmatig afscheuren zorgt de gebosseleerde drager voor een rechte rand
- Toepasbaar bij +5 tot +60 °C, bestand tegen milde kou en extreme hitte
- Langdurige bescherming tegen uv-straling – veilig zonder restjes gedurende 6 weken
- Hecht ook op enigszins ruwe oppervlakken
- Keuze uit oranje of gele drager
- Samenstelling tape: drager = sPVC, kleefmassa = natuurrubber
- Beschikbare formaten: 33m:30mm, 33m:50mm



tesa[®] 60397

Plastering sPVC Emb.

Product Informatie

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| • Drager | PVC-folie | • Totale dikte | 130 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Productassortiment

- | | |
|-----------------------|-----|
| • Beschikbare kleuren | wit |
|-----------------------|-----|

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 130 % | • Scherpe kleurrand | matig |
| • Rekkracht | 22 N/cm | • Scheurbestendig | ja |
| • Hand tearability | zeer goed | • Temperatuurbestendigheid | ja |
| • Hanteerbaarheid | ja | • UV-bestendigheid | 2 weeks |
| • Kleefkracht | Standaard kleefkracht | • Verfverankering | slecht |
| • Residuvrij verwijderbaar | ja | • Vochtbestendigheid | zeer goed |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 1.6 N/cm |
|------------------------|----------|

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=60397>