




# Maskuj. Maluj. Uśmiechnij się. Doskonałe rezultaty dzięki taśmie maskującej tesa® Precision Mask

tesa® Precision Mask to idealna taśma maskująca do wymagających zadań malarskich, w przypadku których wysoka jakość wykończenia ma kluczowe znaczenie. Idealna do specjalnych pojazdów, pociągów i jachtów, a także do podłóg, okien i drzwi. Doskonale nadaje się do malowania natryskowego i suszenia w piecu w temperaturze do 150°C przez 30 minut. Nośnik taśmy wykonany jest z ultracienkiego japońskiego papieru washi, co zapewnia wyjątkowo precyzyjne rezultaty. Wysokiej jakości substancja klejąca jest odporna na starzenie, zapewnia łatwe odwijanie i niezawodne maskowanie.



Po lewej: tesa® Precision Mask  
Po prawej: Standardowa taśma maskująca do ogólnych zastosowań



Po lewej: tesa® Precision Mask  
Po prawej: Standardowa taśma maskująca do ogólnych zastosowań



## Najważniejsze cechy

- Wyjątkowo ostre krawędzie malarskie
- Proste zastosowanie
- Łatwe odklejanie bez pozostawiania śladów
- Żółta taśma **tesa® 4334**: Wersja premium zapewniająca najlepsze rezultaty, najszerszy zakres zastosowań, najwyższą odporność na promieniowanie UV i najostre krawędzie malarskie
- Pomarańczowa taśma **tesa® 4342**: Dobre wyniki i zrównoważone cechy użytkowe

## Specyfikacje techniczne

Produkt	Materiał nośnika	Substancja klejąca	Kolor	Przyczepność do stali [N/cm]	Wytrzymałość na rozciąganie [N/cm]	Grubość całkowita [µm]	Odporność na promieniowanie UV [tygodnie]	Odporność na temperaturę [°C]
<b>tesa® Precision Mask 4334</b>	Papier washi	Akryl	Żółty	1,8	30	90	8	150
<b>tesa® Precision Mask 4342</b>	Papier washi	Akryl	Pomarańczowy	1,5	32	85	3	150

Produkty tesa® dzień w dzień potwierdzają imponującą jakość w wymagających warunkach i są regularnie poddawane ścisłym kontrolom. Wszystkie powyższe informacje i dane techniczne udostępniamy na podstawie naszej najlepszej wiedzy i praktycznego doświadczenia. Zwracamy jednak uwagę, że są to wartości uśrednione i nie mogą służyć jako specyfikacje przy wyborze produktów. W związku z tym tesa SE nie jest w stanie udzielić żadnych gwarancji, ani wyraźnych, ani dorozumianych, w tym między innymi dorozumianej gwarancji zakupności lub przydatności do określonego celu. Użytkownik jest zatem odpowiedzialny za ustalenie, czy produkt tesa® nadaje się do określonego celu i do wybranego sposobu zastosowania. W razie jakichkolwiek wątpliwości personel wsparcia technicznego chętnie służy poradą.

tesa tape Sp. z o.o.  
Telefon: +49 40 88899 0  
[tesa.com/company/locations](https://tesa.com/company/locations)