



# tesa<sup>®</sup> 51109

## Informacja Produkcie



Mocna taśma malarska tesa<sup>®</sup> do całego cyklu lakierowania pojazdu

### Opis produktu

tesa<sup>®</sup> 51109 to mocna taśma maskująca z PET, która niezawodnie maskuje stronę c (tylną część formowanych części) elementów mocujących i zapobiega podciekaniu lakieru. Taśma malarska tesa<sup>®</sup> 51109 pozostaje na swoim miejscu podczas całego procesu lakierowania. Produkt umożliwia szybkie usuwanie bez pozostawiania resztek kleju, nawet po różnych cyklach suszenia w piecu lub po wstępnej obróbce części mocujących.

### Zastosowania

Zapobieganie nadmiernemu rozpryskiwaniu lakieru na połączeniach (USW), gdzie zazwyczaj łączenie wewnętrznych i zewnętrznych części samochodu jest bardzo trudne. Spawy USW lub płynny klej wymagają czystej i niepomalowanej powierzchni z tworzywa sztucznego, aby zapewnić bezpieczne połączenie.

### Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Budowa produktu

- |                           |                   |                     |       |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika        | folia PET         | • grubość całkowita | 80 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny |                     |       |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                                     |         |                  |       |
|-------------------------------------|---------|------------------|-------|
| • odporność na rozciąganie          | 93 N/cm | • Odrywanie ręką | niska |
| • nadaje się do cięcia wykrojnikami | tak     | • łatwo usuwalna | tak   |

### Przylepność do

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| • przylepność do stali | 3.73 N/cm |
|------------------------|-----------|



# tesa<sup>®</sup> 51109

## Informacja Produkcje

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51109>