



tesa® 58500

Informacja Produkcie



Taśma pakowa PP tesa® ogólnego stosowania do zaklejania kartonów

Opis produktu

Taśma tesa® 58500 składa się polipropylenowego nośnika o grubości 25µm, pokrytego substancją klejącą z kauczuku syntetycznego (hot melt).

Dostępna w kolorze brązowym i przezroczystym.

Zastosowania

Ręczne i automatyczne zaklejanie lekkich przesyłek i paczek kartonowych.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | film PP | • grubość całkowita | 42 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------|-----|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 145 % | • nakładanie ręczne | tak |
| • odporność na rozciąganie | 40 N/cm | | |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=58500>