



# tesa® 54951

## Informacja Produkcie



### Opis produktu

tesa® 54951 to dwustronna segmentowa taśma do łączenia wstęg w biegu (wykroje na rolce) do papieru impregnowanego melaminą

Nadaje się w szczególności do

- papierów kredowych
- papierów dekoracyjnych
- papierów wzmacniających

### Zastosowania

Korzyści dla klienta

- Uniwersalna – jedna taśma do wielu różnych kategorii papieru
- Niezawodne łączenie wstęg w biegu przy wysokiej prędkości bez marszczenia
- Łatwość stosowania dzięki segmentowej strukturze

### Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Budowa produktu

- |                               |                     |                                 |           |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------|
| • Materiał nośnika            | papier              | • grubość całkowita             | 105 µm    |
| • typ substancji klejącej     | akryl na bazie wody | • kolor                         | niebieski |
| • typ paska zabezpieczającego | papier              | • kolor paska zabezpieczającego | biały     |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                                  |              |                          |       |
|----------------------------------|--------------|--------------------------|-------|
| • okres trwałości (w opakowaniu) | 12 months    | • statyczna odporność na | dobra |
| • przyczepność początkowa        | bardzo dobra | • ścinanie               |       |

### Dodatkowe informacje

Wysoka przyczepność po łączeniu wstęg w przypadku papieru kredowego

Wysoka przyczepność po łączeniu wstęg w przypadku papieru dekoracyjnego

Wysoka przyczepność po łączeniu wstęg w przypadku papieru wzmacniającego



# tesa<sup>®</sup> 54951

## Informacja Produkcie

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=54951>