



tesa[®] , tesa[®] 60462 Duct Tape

Informacja Produkcie

General purpose duct tape

Opis produktu

tesa[®] 4615 is a utility duct grade for general purpose applications. It consists of a 27 mesh woven fabric laminated on a colored PE film. The product is coated with a synthetic rubber adhesive with solvent-free technology.



Sustainable Aspects

- 67% of the backing is post-consumer recycled plastic
- 30% of the total product is post-consumer recycled plastic
- Each roll in 50mm:50m reduces the replaces 141 gram virgin plastic with post-consumer recycle



Cechy

- Bonds instantly with high adhesion on a variety of materials
- Unwinds gently and is easy to tear by hand
- Water repellent and durable

Zastosowania

The product can be used for a variety of basic applications such as

- Holding protective layers e.g. plastic films and paper sheets
- Fastening and bundling of wires, cables and loose objects
- Sealing, marking and masking even on slightly rough surfaces

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---|------------------|---------------------|----------|
| • tkanina laminowana polietylenem | 60 % | • grubość całkowita | 175 µm |
| • Type of adhesive Grid | kauczuk sztuczny | • grubość taśmy | _NULL µm |
| • Total post-consumer recycled content excl. Liners | 30 % | | |



tesa[®], tesa[®] 60462

Duct Tape

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	14 %	• proste brzegi po oderwaniu	dobra, średnia
• odporność na rozciąganie	40 N/cm	• przyczepność początkowa	bardzo dobra
• dostępna w szpulach	nie	• siatka	27 threads/inch ²
• Hand tearability	dobra, średnia	• Unwind force at 30m/min	3.5 N/cm
• Lowest application temperature	5 °C	• usuwanie bez pozostawiania śladów	nie
• odporność na wilgoć	dobra, średnia	• wodoodporność	dobra, średnia
• odporność na ścieranie	dobra, średnia	• łatwo się na niej pisze	nie
• Operation temperature up to	60 °C		

Siła przyczepności

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• stali	7 N/cm
-----------------------	--------	---------	--------

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=60462>