




tesa® Professional 4665

Informacja Produkcie



Taśma tkaninowa do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń, przezroczysta

Opis produktu

tesa® 4665 to specjalna transparentna taśma tkaninowa do użytku na zewnątrz pomieszczeń. Składa się z polietylenowej folii zabezpieczonej przed promieniami UV o grubości 95 µm oraz z nośnika tkaninowego PET/bawełna o siatce gęstości 30, pokrytego masą klejącą z kauczuku syntetycznego.

Specjalna tkaninowa taśma tesa® 4665 stosowana do tych zastosowań, gdzie wymagana jest długotrwała odporność, stabilność na działanie warunków zewnętrznych oraz przezroczystość.

Właściwości produktu:

- Odporność na warunki zewnętrzne przynajmniej 1 rok od zastosowania (na podstawie przyspieszonej symulacji warunków atmosferycznych)
- Przezroczysty nośnik dla niemal niewidocznych napraw
- Szybkie i łatwe stosowanie
- Możliwość urwania taśmy ręcznie
- Dostosowuje się do skomplikowanych kształtów
- Nie wydaje nieprzyjemnego zapachu
- Boki taśmy nie są lepkie

Zastosowania

- Długoterminowe zastosowania na zewnątrz pomieszczeń (do 1 roku)
- Pakowanie ciężkich przedmiotów składowanych na zewnątrz
- Szybkie naprawy i uszczelnianie
- Naprawa węży gumowych

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | tkanina z ekstrudowanego polietylenu | • grubość całkowita | 215 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------|-------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 27 % | • Odrywanie ręką | dobra |
| • odporność na rozciąganie | 43 N/cm | • wodoodporność | dobra |
| • odporność na ścieranie | dobra | | |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04665>



tesa[®] Professional 4665

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04665>