



# tesa<sup>®</sup> 4329 PV1



## Informacja Produkcie

Lekko krepowana, papierowa taśma maskująca

## Opis produktu

Cienka i elastyczna taśma nadaje się do wszystkich ogólnych zastosowań maskujących, a także suszenia w piecu w temperaturach do 70°C.

## Sustainable Aspects

57% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

## Cechy

- Good flexibility for masking of curves
- Good adhesion tack to various surfaces
- Paints and fillers adhere to the reverse side
- Temperature resistance up to 70 °C

## Zastosowania

- Maskowanie
- Lakierowanie
- Dobre dostosowywanie się do krzywizn
- Można stosować na powierzchniach metalowych, częściach gumowych, szklanych i chromowanych

## Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

## Zastosowania

- |                           |                        |                                                |        |
|---------------------------|------------------------|------------------------------------------------|--------|
| • Materiał nośnika        | papier lekko krepowany | • Oparty na materiałach biologicznych (wagowo) | 57 %   |
| • typ substancji klejącej | kaučuk naturalny       | • grubość całkowita                            | 125 μm |

## Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                            |         |                    |              |
|----------------------------|---------|--------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 10 %    | • Hand tearability | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie | 33 N/cm | • łatwo usuwalna   | tak          |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04329>



# tesa<sup>®</sup> 4329 PV1

## Informacja Produkcje

### Siła przyczepności

- stali 2.8 N/cm

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04329>