




# tesa® CaRes 51445 PV11



## Informacja Produkcie

Repulpowalna taśma jednostronna do łączenia wstęg

### Opis produktu

tesa® 51445 to jednostronnie klejąca, repulpowalna taśma do łączenia wstęg, z paskiem ochronnym, wyprodukowana z papieru gładkiego i modyfikowanej akrylowej masy klejącej rozpuszczalnej w wodzie.

Taśma tesa® 51445 wykazuje się w szczególności następującymi zaletami:

- bardzo wysoka wytrzymałość na ścinanie;
- bardzo dobre parametry przylegania na papierze powlekanym;
- dobre parametry przyczepności na papierze niepowlekanym;
- mała grubość łączenia wstęg;
- bardzo wysoka odporność termiczna;
- nośnik można zadrukowywać i powlekać;
- dobra repulpowalność w całej skali pH (pH3 – pH9).

Kolor: niebieski

### Zastosowania

tesa® 51445 nadaje się w szczególności do:

- ręcznego, trwałego klejenia czołowego;
- stosowania w automatycznych urządzeniach do łączenia czołowego.

### Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Budowa produktu

- |                               |   |                     |           |
|-------------------------------|---|---------------------|-----------|
| • Materiał nośnika            | gładki papier                             | • grubość całkowita | 80 µm     |
| • typ substancji klejącej     | rozwłókniony akryl o zwiększonej lepkości | • kolor             | niebieski |
| • typ paska zabezpieczającego | biodegradowalny papier silikonowany       |                     |           |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |   |         |                                   |              |
|---|---------|-----------------------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu              | 6 %     | • przyczepność początkowa         | średnia      |
| • odporność na rozciąganie (poprzeczna) | 30 N/cm | • statyczna odporność na ścinanie | bardzo dobra |



# tesa<sup>®</sup> CaRes 51445 PV11

Informacja Produkcie

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51445>