



tesa® EasySplice 51680 Rotogravure Plus



Informacja Produkcie

Wielofunkcyjna taśma do szybkiego łączenia

Opis produktu

Dwustronna, zintegrowana taśma do szybkiego łączenia tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS składa się z płaskiego nośnika papierowego i substancji klejącej z modyfikowanego akrylu.

Właściwości produktu:

- Bardzo wysoka przylepność
- Substancja klejąca odporna na warunki atmosferyczne
- Dobra odporność na zrywanie i ciepło
- Bardzo dobra adhezja do papieru powlekanego i niepowlekanego
- Niewielka grubość łączenia
- Nośnik nadający się do zadrukowania i powlekania

Innowacyjne elementy składowe taśmy pełnią następujące funkcje:

- Pasek ochronny z rozcięciem zapewnia pewne mocowanie górnego arkusza
- Preparat klejący o bardzo dużej przylepności zapewnia doskonałe łączenie kończącego się zwoju i nowej rolki
- Jeden plaster rozcinający z nośnikiem papierowym zapewnia bezproblemowe rozpoczęcie nowej rolki papieru bez zagrożenia dla procesu drukowania.

Kolor: pomarańczowy

Zastosowania

Taśma tesa®EasySplice® 51680 Rotogravure Plus nadaje się w szczególności do:

- Szybkiego łączenia w druku rotograwiurkowym
- Efektywnego zastosowania w połączeniu z szerokimi zwojami i stojakami na rolki z napędem pasowym
- Papieru niższej jakości

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------|---------------|---------|--------------|
| • Materiał nośnika | gładki papier | • kolor | pomarańczowy |
| • grubość całkowita | 100 µm | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|----------------------------------|-----------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 6 % | • okres trwałości (w opakowaniu) | 18 months |
| • odporność na rozciąganie | 30 N/cm | | |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51680>



tesa® EasySplice 51680 Rotogravure Plus

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51680>