



tesa® EasySplice 51780 PrintLine Plus

Informacja Produkcie

Dwustronna taśma do łączenia wstęg



Opis produktu

tesa® 51780 EasySplice® PrintLine Plus to dwustronna zintegrowana taśma do łączenia wstęg składająca się z papierowego nośnika i akrylowej substancji klejącej.

tesa® 51780 EasySplice® PrintLine Plus wykazuje w szczególności

- Bardzo dużą przyczepność
- Niezwykle wysoką odporność na ścinanie
- *Niezwykle dużą odporność na działanie ciepła
- Najlepsze przyleganie do papieru powlekanego i niepowlekanego
- Małą grubość wstęg
- Nośnik nadający się do zadrukowywania i powlekania
- Łatwe i bezproblemowe nakładanie dzięki elastycznemu nośnikowi

Zapewnia następujące funkcje:

- Pasek ochronny z rozcięciem dla pewnego mocowania warstwy górnej
- Preparat klejący dostosowany do wymogów wysokich temperatur o bardzo dużej przyczepności dla doskonałego połączenia starej rolki z nową
- Jeden podzielnny pasek z nośnikiem papierowym dla bezproblemowego otwierania nowej rolki papieru bez narażania procesu druku.

Kolor: Pomarańczowy.

Zastosowania

tesa® 51780 EasySplice® PrintLine Plus nadaje się w szczególności do:

- Łączenia wstęg w branży druku rolowego.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------|---------------|---------|--------------|
| • Materiał nośnika | gładki papier | • kolor | pomarańczowy |
| • grubość całkowita | 100 µm | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|----------------------------------|-----------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 6 % | • okres trwałości (w opakowaniu) | 18 months |
| • odporność na rozciąganie | 30 N/cm | | |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51780>



tesa® EasySplice 51780 PrintLine Plus

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51780>