



# tesa<sup>®</sup> 4024 PV4



## Informacja Produkcie

Uniwersalna taśma do zaklejania kartonów

### Opis produktu

Taśma tesa<sup>®</sup> 4024 PV 4 jest wykonana z nośnika polipropylenowego pokrytego specjalną, wysoce przylepną akrylową substancją klejącą na bazie wody. Równomierna przyczepność i wysoka odporność substancji klejącej na zrywanie zapewnia trwałość zaklejenia natychmiast po zastosowaniu taśmy.

Inne cechy taśmy tesa<sup>®</sup> 4024 PV 4:

- Ciche odwijanie.
- Doskonała odporność na procesy starzenia.
- Do użytku we wszystkich powszechnie używanych dyspenserach ręcznych i maszyn

Produkt nie zawiera chloru i jest produkowany wyłącznie na bazie pochodnych olejów mineralnych, dzięki czemu jego utylizacja w drodze obróbki termicznej jest przyjazna dla środowiska.

Jak potwierdzają wiodące firmy recyklingowe i papiernie, proces recyklingu odpadów tekturowych nie ulega zakłóceniu.

### Cechy

- Low noise unwinding.
- Excellent ageing resistance.
- It can be used on all common hand dispensers and machines.
- As the product is chlorine free and based on derivatives of mineral oil only, the disposal by heat treatment is environmental friendly.
- The process of cardboard waste recycling will be not disrupted as confirmed by leading recycling companies and paper mills.

### Zastosowania

Ręczne i automatyczne zaklejanie lekkich i średnio ciężkich kartonów.

### Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Zastosowania

- |                           |         |                     |       |
|---------------------------|---------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika        | film PP | • grubość całkowita | 50 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl   |                     |       |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                            |         |                           |     |
|----------------------------|---------|---------------------------|-----|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 140 %   | • nakładanie automatyczne | tak |
| • odporność na rozciąganie | 45 N/cm | • nakładanie ręczne       | tak |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04024>



# tesa<sup>®</sup> 4024 PV4

## Informacja Produkcie

### Siła przyczepności

- stali 2.5 N/cm

### Dodatkowe informacje

Taśma tesa<sup>®</sup> 4024 jest także dostępna na zamówienie w wersji PV 5 charakteryzującej się szczególnie łatwym, ale słyszalnym odwijaniem.

Produkt w wersji PV 5 cechuje możliwość zadruku.

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04024>