



# tesa® 4423

## Informacja Produkcie

Taśma papierowa do krótkoterminowego stosowania przy piaskowaniu

### Opis produktu

Taśma jest odpowiednia do niemal wszystkich aplikacji podczas budowy lub renowacji statków i łodzi. Nadaje się do stosowania na wielu różnych powierzchniach jak szkło, aluminium, drewno a zwłaszcza na twardym PCV.

### Cechy

- Durability during sandblasting applications 6 sec./4 bar
- Flatback paper backing with good plottability, paint anchorage, hand tearability and resistance to temperatures up to 60°C
- Good adhesion to various surfaces, clean removal

### Zastosowania

Zamykanie i wzmacnianie kartonów wysyłkowych

### Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Zastosowania

- |                           |                   |                     |        |
|---------------------------|-------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika        | gładki papier     | • grubość całkowita | 145 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny |                     |        |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                            |         |                    |              |
|----------------------------|---------|--------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 5 %     | • Hand tearability | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie | 57 N/cm |                    |              |

### Siła przyczepności

- |         |          |
|---------|----------|
| • stali | 4.5 N/cm |
|---------|----------|

### Dodatkowe informacje

Unikalne właściwości taśmy tesa® 4423 oferują dodatkowe korzyści:

\*Taśmę można łatwo usunąć

\*Elastyczna i łatwa do urwania ręką

\*Nie zniekształca się podczas stosowania do długich, prostych linii (np. do maskowania przy malowaniu linii wody w czasie budowy łodzi lub do wielobarwnego malowania wąskich pasków)



# tesa<sup>®</sup> 4423

## Informacja Produkcje

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04423>