



# tesa<sup>®</sup> 4120 hand

## Informacja Produkcie

Uniwersalna taśma pakowa do zamykania kartonów wysyłkowych o średniej wadze

### Opis produktu

Taśma pakowa tesa<sup>®</sup> 4120 składa się z nośnika z folii polichloru winylu oraz z substancji klejącej z naturalnego kauczuku. Taka substancja klejąca zapewnia bardzo dobre właściwości klejące do różnych powierzchni oraz możliwość usuwania taśmy bez pozostawiania śladów. Taśma tesa<sup>®</sup> 4120 jest idealna do ręcznego stosowania, jak również może być używana do automatycznego zamykania. Wysoka przyczepność początkowa zapewnia optymalne bezpieczeństwo zamknięcia kartonu tuż po nałożeniu taśmy. Taśma jest wygodna w użyciu. Rozwijane taśmy jest płynne, stabilne i ciche. Taśma tesa<sup>®</sup> 4120 jest łatwa do zadruku oraz dostępna w kolorze białym, brązowym i przezroczystym.

### Cechy

- The natural rubber adhesive system offers very good adhesive properties to various surfaces and can be removed without leaving behind any residue.
- tesa<sup>®</sup> 4120 tape is ideal for manual sealing equipment, though it can also be used with an automatic sealing machine.
- The tape is convenient to use, and unwinds smoothly, steadily, and quietly.

### Zastosowania

- tesa<sup>®</sup> 4120 do ręcznego zamykania kartonów o średnim wadze
- Może być również stosowana z automatycznymi urządzeniami
- Bezproblemowe i ciche odwijanie sprawia, że taśma jest idealna do wygodnego zastosowania na dużą skalę w różnych gałęziach przemysłu
- Wysoka przyczepność początkowa zapewniają szybkie i niezawodne zamknięcie kartonu

### Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Zastosowania

- |                           |                   |                     |       |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika        | folia PVC         | • grubość całkowita | 49 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny |                     |       |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                            |              |                              |             |
|----------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 75 %         | • nakładanie ręczne          | tak         |
| • odporność na rozciąganie | 43 N/cm      | • Packaging Weight           | Up to 25 kg |
| • Hand tearability         | bardzo dobra | • Silent unwinding           | tak         |
| • nakładanie automatyczne  | tak          | • Suitable for deep freezing | tak         |

### Siła przyczepności

- |         |        |
|---------|--------|
| • stali | 2 N/cm |
|---------|--------|

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04120>



# tesa<sup>®</sup> 4120 hand

Informacja Produkcie

## Dodatkowe informacje

Taśmę tesa<sup>®</sup> 4120 można z łatwością zadrukowywać. Dostępne kolory: biały, brąz i przezroczysty.

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04120>