



# tesa<sup>®</sup> 54715 Noise Blocker Standard



## Informacja Produkcie

Optymalnie dźwiękochłonny produkt do trwałego maskowania otworów w branży motoryzacyjnej

## Opis produktu

tesa<sup>®</sup> 54715 Noise Blocker składa się z mineralnej warstwy folii poliolefinowej oraz z akrylowej masy klejącej. Ten zoptymalizowany pod kątem wymagań branży motoryzacyjnej produkt przeznaczony jest do bezpiecznego zakrywania otworów, wymagających doskonałej izolacji akustycznej w połączeniu z dobrymi właściwościami uszczelniającymi.

Właściwości produktu:

- Doskonała izolacja akustyczna dzięki dużej gęstości powierzchni 1,8 kg/m<sup>2</sup>
- Bezpieczna przyczepność na prawie wszystkich podłożach
- Dobre właściwości uszczelniające

## Cechy

- Excellent acoustic insulation due to high area density 1.8kg/m<sup>2</sup>
- Secure adhesion on almost all substrates
- Good sealing properties

## Zastosowania

Produkt tesa<sup>®</sup> 54715 opracowano specjalnie z myślą o zastosowaniu do zakrywania otworów na linii montażowej, we wszystkich obszarach karoserii np. filary, podłoga przednia/tylna.

Naszym celem jest pełne zrozumienie Twojej aplikacji (w tym zaangażowanych substratów), aby zarekomendować właściwy produkt, zapewniający najwyższą możliwą wydajność.

## Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

## Zastosowania

- |                               |                    |                     |         |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------|
| • Materiał nośnika            | poliolefin         | • grubość całkowita | 1140 μm |
| • typ substancji klejącej     | akryl modyfikowany | • kolor             | szary   |
| • typ paska zabezpieczającego | papier powlekany   |                     |         |

## Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                           |       |                                |             |
|---------------------------|-------|--------------------------------|-------------|
| • odporność na chemikalia | dobra | • odporność na płomień         | samogasnący |
| • odporność na przebicie  | 215 N | • odporność termiczna (30 min) | 100 °C      |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=54715>



# tesa<sup>®</sup> 54715

## Noise Blocker Standard

### Informacja Produkcie

#### Dodatkowe informacje

Produkt tesa<sup>®</sup> 54715 jest dostępny w postaci wykrojników w rolce lub w arkuszach o indywidualnych wymiarach zgodnie z zamówieniem klienta.

W celu zwiększenia produktywności nasi inżynierowie ds. zastosowań zapewniają zindywidualizowany sprzęt i narzędzia aplikacyjne własnego projektu.

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać ręką, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=54715>