



tesa® 60608

Informacja Produkcie



Wysokiej jakości samoprzylepny materiał polarowy z PET do wymagających zastosowań wygłuszających.

Opis produktu

tesa® 60608 to cienki, czarny materiał polarowy z PET, charakteryzujący się doskonałą przyczepnością oraz wysoką zdolnością dostosowywania kształtu. Produkt ten został zoptymalizowany pod kątem eliminowania hałasu dla celów przemysłu motoryzacyjnego.

Cechy:

- Dobre właściwości wygłuszające
- Odporność na ścieranie
- Gładkość i elastyczność
- Wysoka przyczepność
- Dobra odporność na starzenie
- Właściwości samogaszące

Zastosowania

- Ochrona przed hałasem i wygłuszanie dźwięków
- Wyściełanie komponentów
- Obniżanie tarcia pomiędzy sąsiadującymi komponentami
- Wypełnianie małych luk.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|
| • typ paska zabezpieczającego | papier powlekany | • kolor | czarny |
| • grubość całkowita | 250 µm | • kolor paska zabezpieczającego | brązowe/niebieskie logo |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 17 % | • nadaje się do cięcia wykrojnikami | tak |
| • odporność na rozciąganie | 37 N/cm | • odporność na ścieranie | średnia |

Przylepność do

- przylepność do pe (początkowa) 3.3 N/cm

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=60608>



tesa® 60608

Informacja Produkcje

Dodatkowe informacje

Właściwości tłumienia hałasu oraz odporność na ścieranie mierzone są zgodnie z metodą testową LV 312.

Produkt tesa® 60608 może być dostarczany indywidualnie w wymiarze zamówionym przez klienta.

Produkt pod numerem tesa® 54508 dostępny jest także w postaci wykrojników wykonanych na zamówienie klienta.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=60608>