



# tesa® EasySplice 51405 LabelLine Film



## Informacja Produkcie

Dwustronna taśma do łączenia wstęg

### Opis produktu

tesa® 51405 EasySplice® LabelLine Film to dwustronnie klejąca, zintegrowana taśma do łączenia wstęg w biegu, wyprodukowana z papieru gładkiego i modyfikowanej masy klejącej z syntetycznego kauczuku.

tesa® 51405 EasySplice® LabelLine Film wykazuje się w szczególności następującymi zaletami:

- bardzo dobre parametry przylepności;
- bardzo dobra odporność na ścinanie na podłożach polimerowych;
- bardzo wysokie parametry przyczepności na podłożach polimerowych;
- mała grubość łączenia wstęg;
- nośnik można zadrukowywać i powlekać.

Dodatkowe zalety:

- rozcięty pasek ochronny pozwalający na bezpieczne umocowanie górnego arkusza;
- specjalnie opracowana substancja klejąca o bardzo dobrej przylepności, co umożliwi dobry chwyt i płynne przejście z kończącej się roli papieru na nową;
- jeden pasek rozdzielający z papierowym nośnikiem umożliwiającym łatwe otwarcie nowej roli papieru bez ryzyka dla procesu powlekania.

Kolor: różowy

### Zastosowania

tesa® 51405 EasySplice® LabelLine Film nadaje się w szczególności do:

- łączenia w biegu materiałów polimerowych tworzących wierzchnią i dolną warstwę etykiet.

### Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Budowa produktu

- |                           |                  |                               |                               |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| • Materiał nośnika        | papier           | • typ paska zabezpieczającego | papier podwójnie silikonowany |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • grubość całkowita           | 120 µm                        |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                            |     |                            |         |
|----------------------------|-----|----------------------------|---------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 6 % | • odporność na rozciąganie | 30 N/cm |
|----------------------------|-----|----------------------------|---------|



# tesa® EasySplice 51405 LabelLine Film

Informacja Produkcie

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51405>