



# tesa® 4323

## Informacja Produkcie



Papierowa taśma maskująca do ogólnych zastosowań

### Opis produktu

tesa® 4323 to lekko krepowana papierowa taśma maskująca z substancją klejącą na bazie naturalnego kauczuku.

### Aspekty zrównoważonego rozwoju



Aby uzyskać więcej informacji: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Cechy

<ul>

- Papierowy nośnik krepowy zapewnia dobre dopasowanie do powierzchni.
- System klejący na bazie naturalnego kauczuku charakteryzuje się dobrą przyczepnością do wielu powierzchni, a także dobrą przylepnością.
- Taśma maskująca zapewnia doskonałe przyleganie farby, dzięki czemu nadaje się do lekkich zastosowań malowania natryskowego.

</ul>

### Zastosowania

Taśma nadaje się do ogólnego stosowania: zabezpieczania powierzchni, spajania, uszczelniania, mocowania, zaklejania lekkich opakowań itp.

### Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Budowa produktu

- |                           |                        |  |        |
|---------------------------|------------------------|--|--------|
| • Materiał nośnika        | papier lekko krepowany | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 57 %   |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny      | • grubość całkowita  | 125 µm |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                                |         |                                |              |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu     | 10 %    | • odporność termiczna (60 min) | 60 °C        |
| • odporność na rozciąganie     | 33 N/cm | • Odrywanie ręką               | bardzo dobra |
| • odporność termiczna (30 min) | 80 °C   |                                |              |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04323>



# tesa<sup>®</sup> 4323

## Informacja Produkcie

### Przylepność do

- przylepność do stali 2.8 N/cm

### Dodatkowe informacje

Teraz dostępna również w kolorze czarnym.

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04323>