



tesa[®] Regulowany gwóźdź samoprzylepny 2 kg, tapeta i tynk



Informacja Produkcie

BNR 77777

Opis produktu

Regulowany gwóźdź samoprzylepny ułatwiający montaż przedmiotów o masie do 2 kg. Do wyrównanego montażu obrazów na powierzchniach delikatnych (tapeta lub tynk).

Cechy

- Do powierzchni fakturowanych i delikatnych
- Udźwig do 2 kg* na gwóźdź lub do 4 kg na dwa gwoździe
- Regulowana wysokość
- Usuwanie bez śladu
- Do ponownego użytku z nowym plastrem montażowym

*zapoznaj się z instrukcją.

Zastosowania

How to apply – Step by step1. Get the most out of each Adhesive Strip by cleaning your surface of dirt and dust with a dust-free cloth.

2. Apply the Adhesive Strip to the rougher surface, so in the case of wallpaper or plaster, always apply it to the wall, with the blue tab facing the wall. Before using, make sure that your surface is strong enough to take the weight of the object you want to attach.

3. Press down evenly over the entire strip for at least 5 seconds and only then remove the protective foil. Pressing down like this means the flexible polymer chains are activated to form U-shaped links with the surface. It's these links that give such a secure and reliable bond, so the harder and more evenly you press, the better the bond.

4. Now apply the tesa[®] Adjustable Adhesive Nail by aligning it on the top edge of the strip, then folding it down. Press down evenly all over the entire nail for at least 5 seconds.

5. The tab should be left accessible behind your object or below the nail for easy removal.

6. Push the red toggle up to unlock the nail head, adjust it to the desired position, then lock the head in place by pushing the red toggle back down until it clicks into place.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------------|------|
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Max. siła łączenia | 2 Kg |
| • Holding power of strip up to | 2 Kg | • Nie zawiera silikonu | tak |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] Regulowany gwóźdź samoprzylepny 2 kg, tapeta i tynk

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Application temperature from	-15 °C	• Odpowiednie powierzchnie	Gips, Tapeta
• Baterie w zestawie	nie	• Ozone resistance	nie
• Bez rozpuszczalników	tak	• Temperature resistance max.	35 °C
• Hazard material	nie	• Temperature resistance min.	5 °C
• Materiał	PS (polistyren)	• usuwanie bez pozostawiania śladów	tak
• Obszar zastosowania	wewnątrz	• Wielokrotnego użytku	tak
• odporność na chemikalia	nie	• Wielokrotnego użytku z	Plaster
• Odporność na oleje i smary	nie		samoprzylepny do tapet 1 kg
• Odporność na promieniowanie UV	nie		
• odporność na wilgoć	nie	• Wodoodporność	nie
		• Wymagane baterie	nie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>