



# tesa® Professional Taśma dwustronna montażowa do luster Powerbond



## Informacja Produkcie

BNR 55734, 55758, 55733, 55759, 55732, 55760, 65204

## Opis produktu

Dwustronna taśma montażowa do luster tesa® Powerbond świetnie nadaje się do mocowania luster i płaskich przedmiotów w dowolnym miejscu, nawet w tak wilgotnych pomieszczeniach jak łazienki.

## Cechy

- Idealna do mocowania luster
- Odporna na wilgoć
- Mocuje lustro o max. rozmiarze 70 x 70 cm i grubości 4 mm
- Nadaje się do wilgotnych pomieszczeń jak np. łazienki

## Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

## Zastosowania

- |                           |           |                     |         |
|---------------------------|-----------|---------------------|---------|
| • Materiał nośnika        | pianka PE | • grubość całkowita | 1150 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl     |                     |         |

## Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                                    |          |                                     |   |
|------------------------------------|----------|-------------------------------------|---|
| • Application temperature from     | -10 °C   | • odporność na wilgoć               | tak   |
| • Baterie w zestawie               | nie      | • Odpowiednie powierzchnie          | Płytki ceramiczne,<br>Większość tworzyw sztucznych, Szkło,<br>Metal, Stal |
| • Hazard material                  | nie      | • Pole aplikacji                    | Złobek, Łazienka,<br>Salon, Sypialnia, Sala,<br>Dom, Biuro                |
| • Obszar zastosowania              | wewnątrz | • Temperatura aplikacji             | 15° - 30°C  |
| • odporność na chemikalia          | nie      | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie   |
| • Odporność na promieniowanie UV   | tak      | • Wielokrotnego użytku              | nie   |
| • odporność na starzenie (uv)      | tak      | • Wodoodporność                     | nie   |
| • Odporność na temperaturę (maks.) | 40 °C    | • Wymagane baterie                  | nie   |
| • Odporność na temperaturę (min.)  | 10 °C    |                                     |   |



# tesa® Professional Taśma dwustronna montażowa do luster Powerbond

Informacja Produkcie

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>