



tesa[®] Plastry montażowe 1 kg, tapeta i tynk



Informacja Produkcie

BNR 77771

Opis produktu

Zestaw uzupełniający ułatwiający szybki montaż gwoźdźcia samoprzylepnego 1 kg do tapet i tynku. Sprytny sposób na wieszanie obrazów.

Cechy

- Do powtórnego użycia* gwoźdźcia
- Do delikatnych i fakturowanych powierzchni
- Do montażu przedmiotów o masie do 1 kg**/plaster
- Usuwanie bez śladu

*wyłącznie z gwoździem samoprzylepnym pozwalającym na szybki montaż

**zapoznaj się z instrukcją obsługi

Zastosowania

How to apply – Step by step1. Get the most out of an Adhesive Strip by cleaning the surface of dirt and dust with a dust-free cloth.

2. The Adhesive Strip for Wallpaper & Plaster should be applied to the rougher surface first. So when it comes to wallpaper or plaster, always apply it to the wall, with the blue tab facing the wall. Before using a strip, make sure that your surface is strong enough to take the weight of the object you want to attach.

3. Press down evenly over the entire strip for at least 5 seconds, and only then remove the protective foil. Pressing down like this activates the flexible polymer chains that form U-shaped links with the surface. It's these links that give such a secure and reliable bond, so the harder and more evenly you press, the better the bond.

4. Now apply the tesa[®] Adhesive Nail by aligning it on the top edge of the strip, then folding it down. Press down evenly all over the entire nail for at least 5 seconds.

5. The tab should be left accessible below the nail for easy removal.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------------|------|
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Max. siła łączenia | 1 Kg |
| • grubość całkowita | 1350 µm | • Nie zawiera silikonu | tak |
| • Holding power of strip up to | 1 Kg | | |



tesa[®] Plastry montażowe 1 kg, tapeta i tynk

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Application temperature from	-15 °C	• Odpowiednie powierzchnie	Gips, Tapeta
• Baterie w zestawie	nie	• Ozone resistance	nie
• Bez rozpuszczalników	tak	• Temperature resistance max.	35 °C
• Hazard material	nie	• Temperature resistance min.	5 °C
• Obszar zastosowania	wewnątrz	• usuwanie bez pozostawiania śladów	tak
• odporność na chemikalia	nie	• Wielokrotnego użytku	nie
• Odporność na oleje i smary	nie	• Wielokrotnego użytku z	_NULL
• Odporność na promieniowanie UV	nie	• Wodoodporność	nie
• odporność na wilgoć	nie	• Wymagane baterie	nie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>