



# tesa® Powerbond Taśma dwustronna montażowa Powerbond do stosowania na zewnątrz



Informacja Produkcie  
BNR 55750, 55764, 64351, 55751, 55756

## Opis produktu

Taśma tesa® Powerbond na zewnątrz to dwustronna samoprzylepna taśma montażowa, która znajduje zastosowanie w szerokim zakresie prac na zewnątrz domu.

## Cechy

- Idealna do stosowania na zewnątrz pomieszczeń
- Odporna na promieniowanie UV, działanie wody i temperatury
- Wytrzymuje obciążenie do 1 kg na 10 cm taśmy
- Przylega do płytek ceramicznych, cegły, kamienia, metalu i większości tworzyw sztucznych
- Do płaskich przedmiotów o grubości do 10 mm mocowanych do większości gładkich, odpowiednio stabilnych powierzchni

## Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

## Zastosowania

- |                           |       |                                    |         |
|---------------------------|-------|------------------------------------|---------|
| • Materiał nośnika        | akryl | • grubość całkowita                | 1140 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | • Max. siła przyczepności taśmy do | 10 KG/M |

## Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                                  |             |                                     |   |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| • Application temperature from   | -10 °C      | • Odporność na temperaturę (maks.)  | 80 °C   |
| • Baterie w zestawie             | nie         | • Odporność na temperaturę (min.)   | 15 °C   |
| • Hazard material                | nie         | • Odpowiednie powierzchnie          | Płytki ceramiczne, Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Metal, Stal |
| • Materiał                       | _NULL       | • Pole aplikacji                    | Garaż, Dom, Ogród   |
| • Obszar zastosowania            | na zewnątrz | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie   |
| • odporność na chemikalia        | nie         | • Wielokrotnego użytku              | nie   |
| • Odporność na promieniowanie UV | tak         | • Wodoodporność                     | tak   |
| • odporność na starzenie (uv)    | tak         | • Wymagane baterie                  | nie   |



# tesa® Powerbond Taśma dwustronna montażowa Powerbond do stosowania na zewnątrz

Informacja Produkcie

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>