



tesa[®] Regulowany gwóźdź samoprzylepny 3 kg, płytki i metal



Informacja Produkcie

BNR 77764

Opis produktu

Regulowany gwóźdź samoprzylepny do mocowania przedmiotów o masie do 3 kg. Idealny do wyrównanego montażu na litych i gładkich powierzchniach (płytkach, metalu).

Cechy

- Do litych i gładkich powierzchni
- Do szybkiego montażu przedmiotów o masie do 3 kg na jeden gwóźdź lub 6 kg na 2 gwoździe
- Regulacja wysokości ułatwiająca dopasowanie
- Usuwanie bez śladu
- Do powtórznego zastosowania z nowym plastrem montażowym

Zastosowania

How to apply - Step by Step

1. To ensure the best possible bond, clean the surface with a silicone-free window cleaner or methylated spirit. The surface should be completely dry before application.
2. The Adhesive Strip should be applied to the rougher surface.
3. Press down evenly over the entire strip for at least 5 seconds and then remove the protective foil. Be careful not to touch the exposed adhesive area.
4. Now apply your tesa[®] Adhesive Nail by aligning it with the top edge of the strip and then folding it down. Press down evenly on the entire nail for at least 5 seconds.
5. The tab should be left accessible behind your object or beneath the nail for easy removal.
6. Push the red toggle up to unlock and adjust the nail head and then lock the head in place by pushing the red toggle back down until it clicks into place.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------------|------|
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Max. siła łączenia | 3 Kg |
| • Holding power of strip up to | 3 Kg | • Nie zawiera silikonu | tak |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] Regulowany gwóźdź samoprzylepny 3 kg, płytki i metal

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Application temperature from	-15 °C	• Odpowiednie powierzchnie	Gładkie drewno, Płytki ceramiczne, Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Szkło akrylowe, Stal, Metal
• Baterie w zestawie	nie	• Ozone resistance	nie
• Bez rozpuszczalników	tak	• Temperature resistance max.	35 °C
• Hazard material	nie	• Temperature resistance min.	5 °C
• Materiał	PS (polistyren)	• usuwanie bez pozostawiania śladów	tak
• Obszar zastosowania	wewnątrz	• Wielokrotnego użytku	tak
• odporność na chemikalia	nie	• Wielokrotnego użytku z	Plaster samoprzylepny do płytek 3 kg
• Odporność na oleje i smary	nie	• Wodoodporność	nie
• Odporność na promieniowanie UV	nie	• Wymagane baterie	nie
• odporność na wilgoć	nie		

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>