



# tesa® Powerbond Taśma dwustronna montażowa przezroczysta Powerbond

## Informacja Produkcie

BNR 55743, 55744, 55765



## Opis produktu

Dwustronna taśma montażowa, przezroczysta i odporna na działanie promieni UV, idealna do dyskretnego montażu przedmiotów do powierzchni wewnętrznych, nawet do okien.

## Cechy

- Idealna do mocowania przezroczystych przedmiotów, np. ze szkła
- Bardzo cienka taśma o wysokiej przejrzystości
- Wytrzymuje obciążenie do 2 kg\* na 10 cm taśmy
- Przylega do szkła, płytek ceramicznych, powierzchni gipsowych, drewnianych i większości tworzyw sztucznych
- Do płaskich przedmiotów o grubości do 10 mm mocowanych do większości gładkich, odpowiednio stabilnych powierzchni

## Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

## Zastosowania

- |                           |                  |                                    |         |
|---------------------------|------------------|------------------------------------|---------|
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Max. siła przyczepności taśmy do | 20 KG/M |
| • grubość całkowita       | 500 µm           |                                    |         |

## Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                                    |          |                                     |  |
|------------------------------------|----------|-------------------------------------|--|
| • Application temperature from     | -10 °C   | • Odporność na temperaturę (min.)   | 5 °C   |
| • Baterie w zestawie               | nie      | • Odpowiednie powierzchnie          | Gładkie drewno, Płytki ceramiczne, Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Szkło akrylowe |
| • Hazard material                  | nie      | • Pole aplikacji                    | Złobek, Salon, Sypialnia, Sala, Dom, Biuro, Łazienka                                   |
| • Materiał                         | _NULL    | • Temperatura aplikacji             | 15° - 30°C   |
| • Obszar zastosowania              | wewnątrz | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie  |
| • odporność na chemikalia          | nie      | • Wielokrotnego użytku              | nie  |
| • Odporność na promieniowanie UV   | tak      | • Wodoodporność                     | nie  |
| • odporność na starzenie (uv)      | tak      | • Wymagane baterie                  | nie  |
| • Odporność na temperaturę (maks.) | 40 °C    |                                     |  |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



# tesa® Powerbond Taśma dwustronna montażowa przezroczysta Powerbond

Informacja Produkcie

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>