



tesa[®] 4388 Easy Cover Industry



Informacja Produkcie

3 w 1 - Połączenie taśmy z folią maskującą dla dużych powierzchni

Opis produktu

tesa[®] 4388 Easy Cover to wygodne rozwiązanie 3 w 1 do maskowania dużych powierzchni, w aplikacjach lakierniczych, np. w przemyśle lotniczym i kolejowym.

Ten wygodny produkt składa się z:

1. Taśma maskująca tesa[®] 4309
2. Papierowa osłona
3. Folia maskująca HDPE

Główną zaletą produktu jest połączenie zalet jego pojedynczych komponentów.

- a) tesa[®] 4309 to drobno krepowana, niezwykle rozciągliwa i elastyczna papierowa taśma malarska. Może być stosowana do natryskiwania farbą z późniejszym suszeniem w piecu lub w suszarce IR do temperatury 120°C.
- b) Dodatkowa, papierowa osłona zapewnia idealną absorpcję farby na najbardziej krytycznym obszarze.
- c) Folia HDPE służy do ochrony przed rozpylonymi cząstkami. Specjalnie opracowana dla lepszej przyczepności lakieru. Easy Cover[®] Industry pozwala jednej osobie na łatwe i szybkie pokrycie dużych powierzchni.

Zastosowania

- Profesjonalne aplikacje maskujące podczas lakierowania
- Maskowanie dużych powierzchni w aplikacjach lakierniczych w branży lotniczej i kolejowej
- Ochrona przed cząsteczkami rozpylacza

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | papier lekko krepowany | • grubość całkowita | 170 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--|---------------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 12 % | • waga dodatkowego papieru zabezpieczającego | 37 g/m ² |
| • odporność na rozciąganie | 47 N/cm | • łatwo usuwalna | tak |
| • materiał dobrze maskujący | HDPE | | |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 3.5 N/cm |
|------------------------|----------|

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04388>



tesa[®] 4388

Easy Cover Industry

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04388>