



# tesa<sup>®</sup> 54995 PV 0



## Informacja Produkcie

Powlekana od góry folia do stałego zabezpieczania powierzchni

### Opis produktu

tesa<sup>®</sup> 52995 to jednostronna przezroczysta folia ochronna z bezbarwnym podkładem nośnika, powlekany na wysoki połysk, wykonany z poliuretanu alifatycznego, z trwałym klejem akrylowym i poliesterową folią wewnętrzną.

### Cechy

- Taśma charakteryzuje się wysoką przejrzystością
- Odporna i trwała na działanie sił mechanicznych i wpływ czynników środowiskowych
- Dodatkowy lakier nawierzchniowy zapewnia wyjątkowy połysk i zwiększa jej zewnętrzną trwałość
- Długotrwała odporność na promieniowanie UV i właściwości samoregenerujące bez powodowania żółknięcia w okresie eksploatacji pojazdu
- Odpowiednia zdolność do dopasowywania się sprawia, że jest idealna do powierzchni o zakrzywionej i złożonej geometrii
- Stabilność wymiarów i możliwość wykrawania
- Może być stosowana z wieloma systemami farb i lakierów bezbarwnych

### Zastosowania

Taśma tesa<sup>®</sup> 52995 jest przeznaczona do stałego zabezpieczenia delikatnych powierzchni przed działaniem znacznych sił mechanicznych w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych. Jest ona specjalnie zaprojektowana do trwałej ochrony lakieru przed odpryskami kamieni, ścieraniem, zarysowaniami i korozją części pojazdów takich jak:

- nadkola
- krawędzie drzwi
- listwy boczne
- listwy progowe drzwi
- krawędzie bagażnika
- zderzaki przednie i tylne
- tabliczki z numerami identyfikacyjnymi pojazdu
- ...

Dzięki dobrej plastyczności można ją stosować na równych i lekko zakrzywionych powierzchniach.

### Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Budowa produktu

- |                               |          |                                 |               |
|-------------------------------|----------|---------------------------------|---------------|
| • Materiał nośnika            | folia PU | • grubość całkowita             | 280 µm        |
| • typ substancji klejącej     | akryl    | • kolor                         | przezroczysty |
| • typ paska zabezpieczającego | PET      | • kolor paska zabezpieczającego | przejrzysty   |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=54995>



# tesa<sup>®</sup> 54995 PV 0

## Informacja Produkcie

### Asortyment produktów

- |                    |              |                     |  |
|--------------------|--------------|---------------------|--|
| • Dostępne formaty | 50m x 1245mm | • Dostępne grubości | 280 μm (tesa <sup>®</sup> 52995 PV0), 330 μm (tesa <sup>®</sup> 52995 PV4) |
|--------------------|--------------|---------------------|--|

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                                      |              |                                |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| • odporność na rozciąganie           | 50 N/cm      | • odporność na chemikalia      | bardzo dobra |
| • błyszczące wykończenie powierzchni | tak          | • odporność na zadrapania      | bardzo dobra |
| • matowe wykończenie powierzchni     | nie          | • odporność na ścieranie       | tak          |
| • nadaje się do cięcia wykrojnikami  | tak          | • odporność termiczna          | tak          |
| • nadaje się do nierówności          | bardzo dobra | • odporność termiczna (30 min) | 90 °C        |

### Warunki przechowywania

#### Warunki przechowywania

If stored under proper conditions, product retains its performance and properties for 12 months from date of delivery.

### Dodatkowe informacje

Taśmę tesa<sup>®</sup> 54995 można wykrawać, aby uzyskać niestandardowe kształty i rozmiary.

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=54995>