

7056

High Transparency



Informacja Produkcie

Dwustronna taśma z rdzeniem akrylowym o grubości 1500 μm

Opis produktu

Taśma tesa® ACX^{plus} z serii 705x to całkowicie przezroczysta taśma z rdzeniem akrylowym przeznaczona do estetycznego i niewidocznego łączenia powierzchni. tesa® ACX^{plus} 7056 nadaje się doskonale do klejenia przezroczystych lub półprzezroczystych materiałów, takich jak szkło lub akryl.

Cechy

- Przezroczysta taśma z rdzeniem akrylowym nadaje się doskonale do klejenia przezroczystych lub półprzezroczystych podłoży

Zastosowania

Przykładowe zastosowania montażowe w różnych branżach (np. wyłaczanie profili, produkcja AGD, wyposażenie wnętrz, reklama) obejmują:

- Mocowanie znaków informacyjnych
- Profile żaluzjowe
- Mocowanie szklanych elementów dekoracyjnych

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| • Materiał nośnika | lity akryl | • grubość całkowita | 1500 μm |
| • typ substancji klejącej | czysty akryl | • kolor | przezroczysty |

Siła przyczepności

- | | |
|-----------------------|---------|
| • stali (po 3 dniach) | 26 N/cm |
|-----------------------|---------|

Dodatkowe informacje

Kliknij poniższy link, aby otworzyć kartę danych technicznych, zawierającą więcej szczegółowych informacji:

<https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet>

Produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Aby zapewnić najwyższą możliwą skuteczność łączenia, chcemy dokładnie poznać specyfikę danego zastosowania (w tym podłoże), co pozwoli nam zaproponować odpowiedni produkt.

Warianty paska zabezpieczającego:

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=07056>



7056

High Transparency

Informacja Produkcie

Dodatkowe informacje

- PV12: przezroczysta folia PET – niebrandowana
- PV26: biały papier – niebrandowany
- PV28: niebieska folia – niebrandowana
- PV48: biała folia – obrandowana

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=07056>