



tesa® 60422

Informacja Produkcie



Wytrzymała taśma pakowa tesa® do zaklejania kartonów

Opis produktu

tesa® 60422 to wysokiej jakości taśma pakowa składająca się z bardzo mocnego nośnika PVC i substancji klejącej z kauczuku naturalnego. Taśma służy do bezpiecznego zaklejania nawet ciężkich kartonów lub pudeł z wielowarstwowej tekstury z dużym nacięciem klap.

Zastosowania

Taśma pakowa tesa® 64022 jest przeznaczona do zamykania bardzo ciężkich kartonów lub pudeł z niebezpieczną zawartością.

Wytrzymałość nośnika na rozciąganie i wydłużenie sprawiają, że produkt jest odporny na silne uderzenia.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | folia PVC | • grubość całkowita | 88 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|-----|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 100 % | • nakładanie automatyczne | tak |
| • odporność na rozciąganie | 72 N/cm | • nakładanie ręczne | tak |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|--------|
| • przylepność do stali | 2 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa[®] 60422

Informacja Produkcje

Dodatkowe informacje

Taśmę tesa[®] 60422 można łatwo zadrukować.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=60422>