



tesa® Professional 60951

Informacja Produkcie



Taśma antypoślizgowa żółto-czarna

Opis produktu

Taśmy wchodzące w zakres asortymentu tesa® Anti Slip Professional znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie zwraca się uwagę na bezpieczeństwo chodzących osób. Żółto-czarna taśma antypoślizgowa to idealna ochrona przed poślizgiem, co pomaga uniknąć wypadków w miejscu pracy. Bardzo dobra przyczepność produktu kwalifikuje go do zastosowania na problematycznych powierzchniach, takich jak posadzki przemysłowe itp. Mocna i trwała powłoka masy klejącej zapewnia skuteczną ochronę antypoślizgową na okres 1 - 2 lat w warunkach normalnego użytkowania. Taśmy antypoślizgowe serii Anti Slip można urwać ręką i nie kurczą się po zastosowaniu.

Zastosowania

- Zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Zastosowania, w których wymagany jest bezpieczna i stabilna podłoga
- Wariant fluorescencyjny (tesa® 60953): pozostaje jasny przez długi czas dla celów bezpieczeństwa i ostrzegania w ciemnych pomieszczeniach
- Wariant przezroczysty (tesa® 60952): dyskretny dla takich powierzchni jak: drewniane schody
- Wariant czarno-żółty (tesa® 60951): znakowanie bardzo śliskich powierzchni

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | PVC film coated with mineral particles | • grubość całkowita | 900 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 25 % | • odporność na wilgoć | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie | 30 N/cm | • Odrywanie ręką | dobra |
| • odporność na chemikalia | dobra | | |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 5.8 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] Professional 60951

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=60951>