



tesa® 50540 Assemblyguard



Informacja Produkcie

Taśma odporna na uszkodzenia, przeznaczona do ochrony świeżo lakierowanych powierzchni na czas montażu samochodów

Opis produktu

tesa® 50540 Assemblyguard to taśma samoprzylepna jakości premium opracowana z myślą o zabezpieczeniu delikatnych powierzchni, np. lakierowanych metalowych powierzchni podczas montażu samochodów.

Produkt składa się z folii bąbelkowej powleczonej substancją klejącą kompatybilną z lakierem. tesa® 50540 Assemblyguard nałożona po zakończeniu lakierowania, zapewnia niezawodną ochronę powierzchni lakierowanych podatnych na uszkodzenie w procesie montażu. Specjalna perforacja produktu umożliwia jego łatwe oddzieranie ręką bez użycia specjalnego przyrządu do cięcia.

Właściwości produktu:

- Folia bąbelkowa do wyjątkowej ochrony
- Perforacja do prostej obsługi i stosowania
- Dobra przyczepność i usuwanie bez pozostawiania śladów

Zastosowania

tesa® 50540 jest szczególnie odpowiednia do ochrony lakierowanych powierzchni podczas montażu samochodów, aby zmniejszyć koszty uszkodzeń i napraw. Jest zalecana tylko do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.

Przykładowe aplikacje to:

- Zabezpieczanie lakierowanych, bocznych powierzchni samochodu na czas montażu

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| • Materiał nośnika | folia poliolefinowa | • grubość całkowita | 4200 µm |
| • typ substancji klejącej | EVA | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-------------------------------------|-------|------------------|-----|
| • nadaje się do cięcia wykrojnikami | tak | • łatwo usuwalna | tak |
| • odporność na chemikalia | dobra | | |



tesa[®] 50540 Assemblyguard

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=50540>