



# tesa® 4330

## Informacja Produkcie



Wysokowydajna papierowa taśma maskująca, odporna na suszenie w piecu do 140°C

### Opis produktu

tesa® 4330 to drobno krepowana, elastyczna taśma maskująca, jest odporna na wilgoć i wykazuje dużą wytrzymałość na rozciąganie.

### Sustainable Aspects

48% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Cechy

- tesa® 4330 is a fine crepe paper masking tape combined with a high adhesion and temperature resistant natural rubber adhesive.
- It is the ideal solution for high demanding automotive paint jobs (water- or solvent based paints) with subsequent oven-drying up to 140°C.
- The natural rubber adhesive provides high tack and high adhesion and to a variety of surfaces like paint, metal, glass, rubber and plastic.
- Paint and filler systems adhere excellent to the reverse side avoiding any kind of flaking.
- The fine crepe paper backing has an excellent conformability and enables good cornering.

### Zastosowania

Inne zastosowania to np.

- zabezpieczanie płytek obwodu drukowanego przed przystąpieniem do powlekania;
- łączenie kabli w wiązki;
- pakowanie.

### Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Zastosowania

- |                           |                        |  |        |
|---------------------------|------------------------|--|--------|
| • Materiał nośnika        | papier lekko krepowany | • Oparty na materiałach biologicznych (wagowo) | 48 %   |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny      | • grubość całkowita                            | 175 µm |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04330>



# tesa® 4330

## Informacja Produkcie

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                            |         |                    |              |
|----------------------------|---------|--------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 12 %    | • Hand tearability | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie | 42 N/cm | • łatwo usuwalna   | tak          |

### Siła przyczepności

- |         |          |
|---------|----------|
| • stali | 4.8 N/cm |
|---------|----------|

### Dodatkowe informacje

Dzięki drobnemu krepowaniu taśma zapewnia zachowanie ostrych krawędzi powłok malarskich. Szpachle i lakiery doskonale przylegają do drugiej strony taśmy.

Taśmę tesa® 4330 można bardzo łatwo usunąć bez rozdierania i pozostawiania resztek kleju.

tesa® 4330 dostępna jest również w wersji przeznaczonej na wykrojniki, z paskiem ochronnym z papieru (4330 PV1).

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04330>