



# tesa® 4328

## Informacja Produkcie



Wysokiej jakości papierowa taśma maskująca ogólnego stosowania, różne kolory

### Opis produktu

tesa® 4328 to drobno krepowana papierowa taśma maskująca z substancją klejącą na bazie naturalnego kauczuku. Taśmę tesa® 4328 można stosować na rozmaitych powierzchniach; w tym na malowanych powierzchniach metalowych, częściach gumowych, szklanych i chromowanych.

### Sustainable Aspects

48% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Cechy

- The products' natural rubber adhesive offers high tack and excellent adhesion on a variety of surfaces.
- It can withstand high temperatures making it suitable for oven-drying.

### Zastosowania

Produkt ten zaleca się do łączenia w wiązki, zamykania worków foliowych, oznakowania i ogólnie zabezpieczania powierzchni.

### Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Zastosowania

- |                           |                        |  |        |
|---------------------------|------------------------|--|--------|
| • Materiał nośnika        | papier lekko krepowany | • Oparty na materiałach biologicznych (wagowo) | 48 %   |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny      | • grubość całkowita                            | 175 µm |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                            |         |                    |              |
|----------------------------|---------|--------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 12 %    | • Hand tearability | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie | 42 N/cm | • łatwo usuwalna   | tak          |

### Siła przyczepności

- |         |          |
|---------|----------|
| • stali | 4.8 N/cm |
|---------|----------|

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04328>



# tesa<sup>®</sup> 4328

## Informacja Produkcje

### Dodatkowe informacje

tesa<sup>®</sup> 4328 nadaje się do zabezpieczania powierzchni podczas malowania natryskowego i suszenia piecowego, (do temperatury 80 °C).

Nawet po suszeniu w piecu taśmę tesa<sup>®</sup> 4328 można łatwo usunąć bez rozdierania i pozostawiania resztek kleju. Taśmę można łatwo odrywać rękami.

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04328>