



tesa[®] 52325

Informacja Produkcje



Taśma do mocowania płyt fotopolimerowych o grubości 250µm

Opis produktu

tesa[®] 52310 (przezroczysta), tesa[®] 52315 (żółta), tesa[®] 52320 (biała) i tesa[®] 52325 (różowa) wchodzą w zakres asortymentu rozwiązań tesaprint[®] służących do mocowania płyt drukarskich, a każda z nich przeznaczona jest do innej grubości płyty.

Wszystkie taśmy składają się z nośnika PVC oraz kauczukowej substancji klejącej. Pasek ochronny z polipropylenu o specjalnej strukturze zapobiega tworzeniu się kieszeni powietrznych podczas montowania płyty. Podczas montażu płytę można łatwo dopasowywać, ponieważ specjalnie zaprojektowany klej nie osiąga natychmiast ostatecznego poziomu przyczepności. Pełna przyczepność taśmy następuje dopiero podczas procesu drukowania, zapewniając bezpieczne połączenie płyty, brak problemów z przesuwaniem się płyty lub podnoszeniem brzegów, nawet przy dużych prędkościach drukowania i przy długich nakładach. Po demontażu produktów tesaprint[®] na płycie ani na cylindrze nie pozostają żadne resztki kleju.

Produkty tesaprint[®] mogą być używane do różnych zastosowań, np. mocowania płyt fotopolimerowych do tulei z warstwą kompresyjną, mocowanie płyt typograficznych.

Cechy

- They all feature PVC backings and rubber adhesives and are equipped with a structured PP liner, which prevents the formation of air pockets during plate mounting.
- After printing, the tesaprint[®] products are easily removable and do not leave residues.

Zastosowania

Mocowanie płyt fotopolimerowych do różnych zastosowań

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- Materiał nośnika folia PVC • typ paska zabezpieczającego PP
- typ substancji klejącej kauczuk naturalny

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- kategoria grubości 250

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=52325>



tesa[®] 52325

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=52325>