




# tesa® 60412

## Informacja Produkcie



### Taśma pakowa z poliestru z recyklingu

#### Opis produktu

tesa® 60412 to uniwersalna taśma pakowa na nośniku z PET, w 90% pochodzącym z recyklingu (PCR) oraz systemie kleju akrylowego na bazie wody. tesa® 60412 ma mocny i odporny na ścieranie nośnik o doskonałych właściwościach w zakresie wytrzymałości i odporności na ścieranie. Wyposażona jest w bardzo spójny, podatny na nacisk klej akrylowy, dzięki czemu produkt ten jest doskonałym rozwiązaniem w zakresie opakowań o niewielkiej i średniej wadze (max. 30 kg). Połączenie materiałów zapewnia ciche odwijanie oraz możliwość doskonałego zadruku wszystkimi rodzajami atramentu.

tesa® 60412 nie tylko zapewnia doskonałą wydajność; jest to zaawansowana alternatywa w zakresie dbania o środowisko:

- Nośnik jest wykonany z polietylenu z recyklingu (90% materiału pochodzi z recyklingu).
- Produkt można wyrzucić wraz z opakowaniem do niebieskiego kosza bez narażania procesu recyklingu kartonu (certyfikacja zgodnie z INGEDE metoda 12).
- Do produkcji tego wyrobu nie stosuje się rozpuszczalników.

tesa® 60412 zapewnia doskonałą wydajność na kartonach z recyklingu.

Jeden krok do przodu Ten znaczek to nasza próba pomocy w łatwiejszym określeniu bardziej zrównoważonych produktów. Przeczytaj o nim więcej: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

#### Aspekty zrównoważonego rozwoju

- Materiał nośnika z tworzywa PET w 90% pochodzącego z recyklingu odpadów poużytkowych
- Bezrozsypczalnikowy proces produkcyjny
- Przyjazna dla recyklingu substancja klejąca nie zakłóca procesu recyklingu papieru



Aby uzyskać więcej informacji: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

#### Cechy

Taśmę można wyrzucić razem z kartonem do pojemnika na papier.

#### Zastosowania

- Zaklewanie kartonów
- Nadaje się do zastosowania z opakowaniami o wadze lekkiej i średniej (max. 30 kg)
- Doskonała przyczepność do kartonów z recyklingu
- Nadaje się do zastosowania w dyspenserach ręcznych i automatycznych
- Służy do prezentacji marki i celów reklamowych

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=60412>



# tesa® 60412

## Informacja Produkcie

### Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

#### Budowa produktu

- |  |      |                           |                     |
|--|------|---------------------------|---------------------|
| • Materiał nośnika   | PET  | • typ substancji klejącej | akryl na bazie wody |
| • Oparty na materiałach biologicznych (zawartość biowęglu) | 90 % | • grubość całkowita       | 56 µm               |

#### Asortyment produktów

- |                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| • Dostępne kolory | biały, brązowy, przezroczysty |
|-------------------|-------------------------------|

#### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                                   |                    |                                       |       |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------|
| • wydłużenie przy zerwaniu        | 130 %              | • Nadaje się do głębokiego zamrażania | tak   |
| • odporność na rozciąganie        | 60 N/cm            | • nakładanie automatyczne             | nie   |
| • Ciche odwijanie                 | tak                | • odporność na wilgoć                 | tak   |
| • Informacje dotyczące transportu | Temperature 0-70°C | • Odrywanie ręką                      | niska |
| • Masa opakowania                 | Up to 30 kg        |                                       |       |

#### Przylepność do

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| • przylepność do stali | 3 N/cm |
|------------------------|--------|

#### Certyfikaty

##### Certyfikaty Zrównoważonego Rozwoju

- Przetestowano zgodnie z metodą INGEDE 12. Dostępny raport z testów



# tesa<sup>®</sup> 60412

## Informacja Produkcie

### Dodatkowe informacje

Dostępna w wariantach przezroczystym. Taśma irchowa i biała dostępna na zamówienie.

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=60412>