



tesa® 64911

Informacja Produkcie



Dwustronna taśma z pianki PE

Opis produktu

tesa® 64911 to dwustronna taśma z pianki PE. Wysokiej jakości substancja klejąca umożliwia mocowanie na powierzchniach o niskiej i średniej energii powierzchniowej bez konieczności stosowania podkładu. Opracowana z myślą o trwałym mocowaniu zarówno jednakowych, jak i różniących się od siebie części plastikowych, taśma tesa® 64911 znajduje zastosowanie przede wszystkim w montażu części samochodowych, takich jak np. mocowanie wspornika czujnika odległości parkowania.

Główne zalety taśmy tesa® 64911:

- Wysoka przyczepność początkowa do podłoży o niskiej energii powierzchniowej
- Wysoki stopień dopasowania i wypełnienia szczelin
- Znakomita przydatność przy pracy nad przeróbkami

Cechy

- Wysoka przyczepność początkowa do podłoży o niskiej energii powierzchniowej
- Wysoki stopień dopasowania i wypełnienia szczelin
- Znakomita przydatność przy pracy nad przeróbkami

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|
| • Materiał nośnika | pianka PE | • kolor | biały |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • grubość paska zabezpieczającego | 71 µm |
| • typ paska zabezpieczającego | papier powlekany | • kolor paska zabezpieczającego | czerwony |
| • grubość całkowita | 1100 µm | • waga paska zabezpieczającego | 82 g/m ² |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|-------|----------------------------|---------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 254 % | • odporność na rozciąganie | 16 N/cm |
|----------------------------|-------|----------------------------|---------|

Siła przyczepności

- | | | | |
|-------------------|---------|----------------------|---------|
| • pp (początkowa) | 16 N/cm | • stali (początkowa) | 17 N/cm |
|-------------------|---------|----------------------|---------|



tesa® 64911

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=64911>