



tesa® Taśma antypoślizgowa do łazienki



Informacja Produkcie

BNR 55533

Cechy

- Wyjątkowo silna i wytrzymała
- Bardzo mocna przyczepność
- Taśmę można łatwo urwać ręką bez użycia narzędzi do przecinania
- Odporna na działanie wody, temperatury, promieni UV i środków czyszczących

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- typ substancji klejącej akryl

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Baterie w zestawie	nie	• Pole aplikacji	Łazienka, Dom
• Bez rozpuszczalników	tak	• Serwis części zamiennych	nie
• Hazard material	nie	• Siła klejenia	Wysoka przyczepność
• Materiał	PVC	• Temperature resistance max.	50 °C
• Obszar zastosowania	wewnątrz	• Temperature resistance min.	0 °C
• odporność na ścieranie	tak	• usuwanie bez pozostawiania śladów	nie
• odporność termiczna	tak	• Wielokrotnego użytku	nie
• Odpowiednie powierzchnie	Płytki ceramiczne, Większość tworzyw sztucznych, Gips, Stal, Kamień, Metal	• Wymagane baterie	nie



tesa[®] Taśma antypoślizgowa do łazienki

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>