



tesa® Reling pojedynczy Loxx

Informacja Produkcie



BNR 40278

Opis produktu

Montaż samoprzylepnego relingu na ręcznik tesa® Loxx na ścianie nie sprawia żadnych problemów. Nie wymaga użycia wiertarki. Ściany i płytki pozostają nienaruszone. Siła mocowania jest doskonała. Reling podobnie jak każdy inny wieszak dostępny w asortymencie tesa® można w dowolnym momencie zdemontować, nie pozostawiając śladów.

Cechy

- Reling na ręcznik pojedynczy z technologią tesa® Power.Kit (samoprzylepne rozwiązanie montażowe typu all-in-one)
- Chromowane, zaokrąglony kształt, okrągłe płytki mocujące do ściany, interesujący wzór
- Trwałe mocowanie, wodoodporność, gwarantowana nierdzewność
- Do mocowania na podłożu z płytek, metalu, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, drewna, szkła i wielu różnych tworzyw sztucznych
- Nie nadaje się do mocowania na tapecie, tynku ani na innych powierzchniach nieprzylepnych
- Prosty demontaż bez pozostawienia śladów
- Łatwy montaż, bez użycia wiertarki
- Wymiary: 50 mm x 700 mm x 85 mm

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|-------|
| • typ substancji klejącej | Silane modified polymer | • Max. siła łączenia | 12 Kg |
| • Kształt haczyka | Okrągły | | |



tesa[®] Reling pojedynczy Loxx

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Baterie w zestawie	nie	• Odpowiednie powierzchnie	płytki szklone, Gładkie drewno, Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Beton, Metal, Marmur, Kamień
• Bez rozpuszczalników	tak		
• Curing time	12 hour(s)		
• Design series	tesa [®] LOXX		
• Materiał	Chromowany metal		
• Number of arms	Jednoramienny		
• Obszar zastosowania	wewnątrz	• Pole aplikacji	Łazienka
• odporność na chemikalia	nie	• Shape of wall piece	Runda
• Odporność na promieniowanie UV	tak	• usuwanie bez pozostawiania śladów	tak

• Wielokrotnego użytku	tak
• Wielokrotnego użytku z Adapter BK20-2	Adapter BK20-2
• Wodoodporność	tak
• Wymagane baterie	nie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>