



tesa® Haczyk mniejszy Ekkro

Informacja Produkcie



BNR 40235

Opis produktu

Błyszczące, wyraziste linie haczyka na ręcznik tesa® Ekkro wykonanego ze stali nierdzewnej sprawiają, że prezentuje się on w elegancki i atrakcyjny sposób. Ten samoprzylepny, chromowany haczyk pozwala zaprowadzić porządek w łazience, a co więcej, można go w niezawodny sposób zamocować na ścianie bez użycia wiertarki.

Cechy

- Haczyk na ręcznik z technologią tesa® Power.Kit (samoprzylepne rozwiązanie montażowe typu all-in-one)
- Chromowany na wysoki połysk metal, prostokątny wspornik, wielofunkcyjność
- Bezpieczne mocowanie na ścianie, wodoodporność, gwarantowana nierdzewność
- Do mocowania na podłożu z płytek, metalu, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, drewna, szkła i wielu różnych tworzyw sztucznych
- NIE nadaje się do mocowania na tapecie, tynku szlachetnym ani na innych powierzchniach nieprzylepnych
- Łatwy demontaż bez pozostawiania śladów
- Łatwe mocowanie bez użycia wiertarki
- Wymiary: 39 mm x 39 mm x 52 mm

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|------|
| • typ substancji klejącej | Silane modified polymer | • Max. siła łączenia | 4 Kg |
| • Kształt haczyka | Kwadratowy | | |



tesa® Haczyk mniejszy Ekkro

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Baterie w zestawie	nie	• odporność na wilgoć	tak
• Bez rozpuszczalników	tak	• Odpowiednie powierzchnie	płytki szklane, Gładkie drewno, Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Beton, Metal, Marmur, Kamień
• Curing time	12 hour(s)	• Pole aplikacji	Łazienka
• Design series	tesa® EKKRO	• Shape of wall piece	Prostokątny
• Hazard material	tak	• usuwanie bez pozostawiania śladów	tak
• Materiał	Chromowany metal	• Wielokrotnego użytku	tak
• Number of hooks	Pojedynczy, Podwójnie	• Wielokrotnego użytku z	Adapter BK44
• Obszar zastosowania	wewnątrz	• Wodoodporność	tak
• odporność na chemikalia	nie	• Wymagane baterie	nie
• Odporność na promieniowanie UV	tak		

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>