



tesa® Biały uchwyt ze szklanką Moon White



Informacja Produkcie

BNR 40576

Opis produktu

Praktyczny i stylowy: Kubek wykonany z satynowego szkła z uchwytem w stylowej matowej czerni. To piękny dodatek do stylu industrialnego lub skandynawskiego w Twojej łazience. Nadaje się również do neutralnej łazienki o miejskim charakterze. Uchwyt z elegancką szklanką to sposób na łatwe przechowywanie pasty i szczoteczki do zębów w pobliżu umywalki. Technologia mocowania tesa® Power Kit umożliwia czyste i wygodne mocowanie bez wiercenia. Dzięki niej, możesz zamontować akcesorium na płytkach, kamieniu, szkłe itp. nie robiąc przy tym dziur i nie niszcząc powierzchni. Co za tym idzie, w przypadku demontażu, po zdjęciu uchwyty na ścianie nie pozostaną żadne ślady. Co więcej, kubek można zamocować ponownie - wystarczy nowy adapter BK20.

Cechy

- Koszyk pod prysznic z technologią tesa® Power.Kit (samoprzylepne rozwiązanie montażowe bez wiercenia)
- Zaokrąglony kształt, metal malowany proszkowo na kolor matowej bieli, odporność za zachlapania i powstawanie zacieków
- Doskonały dodatek do łazienek w stylu industrialnym lub skandynawskim
- Odpowiedni do mocowania na podłożu z płytek, metalu, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, drewna, szkła i wielu rodzajów tworzywa sztucznego
- Nie nadaje się do mocowania na tapecie, tynku, tworzywach sztucznych takich jak PP, PE, PTFE oraz na innych powierzchniach zapobiegających przywieraniu
- Niezawodny montaż na ścianie, łatwe i czyste mocowanie bez wiercenia
- Prosty demontaż bez uszkodzenia powierzchni
- Możliwość ponownego wykorzystania po usunięciu z nowym adapterem BK20 – adapter dostępny również w oddzielnej sprzedaży
- Wymiary produktu: 50 mm x 65 mm x 53 mm

Zastosowania

Montaż:

1. Oczyszczyć powierzchnię
2. Usunąć folię ochronną z taśmy samoprzylepnej umieszczonej wokół krawędzi adaptera
3. Przymocuj wstępnie adapter do ściany
4. Napełnij adapter masą klejącą za pomocą aplikatora w strzykawce. Wciskaj masę do większego otworu w adapterze aż do momentu gdy zacznie ona wypływać mniejszym otworem.
5. Pozostaw do utwardzenia na minimum 12 godzin
6. Zamontuj akcesorium na adapterze za pomocą klucza imbusowego

Demontaż

1. Zdemontuj akcesorium z adaptera
2. Przekręć adapter z pomocą klucza do rur
3. W razie potrzeby usuń resztki kleju za pomocą skrobaczki do szyb

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] Biały uchwyt ze szklanką Moon White

Informacja Produkcie

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|------|
| • typ substancji klejącej | Silane modified polymer | • Max. siła łączenia | 6 Kg |
| • Kształt haczyka | Okrągły | • Splashproof | tak |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|
| • Baterie w zestawie | nie | • Odporność na promieniowanie UV | tak |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odpowiednie powierzchnie | płytki szklane,
Gładkie drewno,
Większość tworzyw sztucznych, Szkło,
Beton, Marmur,
Kamień, Metal |
| • Curing time | 12 hour(s) | • Shape of wall piece | Runda |
| • Design series | tesa [®] MOON | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Dishwasher safe | nie | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • Materiał | Metal malowany proszkowo, Szkło mrożone | • Wielokrotnego użytku z | Adapter BK20 |
| • odporność na chemikalia | nie | • Wymagane baterie | nie |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>