



tesa® Rama Alu Comfort do drzwi

Informacja Produkcie

BNR 55197, 55192

Opis produktu

Rama do drzwi tesa® Alu Comfort to samozamykający i odporny na skręcenia system ze zintegrowaną moskitierą chroniącą przed insektami.

Cechy

- Łatwy montaż dzięki unikalnemu systemowi połączeń metalowych (łączniki klinowe)
- Nadzwyczajna odporność na skręcenia dzięki aluminiowym łącznikom kątowym
- Nowa, zapewniająca dobrą widoczność tkanina o znacznie zwiększonej przejrzystości i udoskonalonej przepuszczalności powietrza (porównując z tradycyjną tkaniną z włókna szklanego)
- Regulowany mechanizm samozamykania, zintegrowany z zawiasami
- Możliwość przycięcia tkaniny do każdego rozmiaru
- Wysokiej jakości design
- Do zastosowania także z większością rolet zewnętrznych (niezbędny 16 mm odstęp między ościeżnicą i roletą)

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- typ substancji klejącej żaden

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------|
| • Average installation time | 3.3 hour(s) | • Pole aplikacji | Dom, Drzwi |
| • Baterie w zestawie | nie | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |
| • Gwarancja | 5 years | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • Hazard material | nie | • Wymagane baterie | nie |
| • Installation of products | Nieprzyklepny, wymaga wiercenia | • Zmywalny | nie |
| • Materiał | Aluminium | | |



tesa[®] Rama Alu Comfort do drzwi

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>