



# tesamoll® Uszczelka gumowa profil P

## Informacja Produkcie

BNR 55703, 05391, 05395, 05390

### Opis produktu

Samoprzylepna uszczelka tesamoll® profil P nadaje się do trwałego uszczelniania nawet większych szpar w starszych oknach.

### Cechy

- Oszczędność kosztów energii do 35%
- Samoprzylepny i trwały profil kauczukowy w kształcie litery P
- Do szczelin o szerokości od 2 mm do 5 mm
- Okres trwałości: 8 lat
- Odporność na działanie warunków atmosferycznych, promieni UV i ozonu
- Łatwość utrzymania w czystości
- Łatwość zastosowania i montażu (bez śrub i gwoździ)
- Łatwość usuwania
- Odporność na działanie temperatur od -50°C do +60°C

### Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Zastosowania

- |                           |                  |                                     |      |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------|------|
| • Materiał nośnika        | spienione EPDM   | • Potencjał oszczędności energii do | 35 % |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Uszczelnia szczeliny od           | 5 mm |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                           |                      |                                     |         |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------|
| • Baterie w zestawie      | nie                  | • Pole aplikacji                    | Dom     |
| • Bez rozpuszczalników    | tak                  | • Temperature resistance max.       | 60 °C   |
| • Materiał                | Syntetyczne, Tkanina | • Temperature resistance min.       | -20 °C  |
| • odporność na chemikalia | nie                  | • trwałość                          | 8 years |
| • odporność na wilgoć     | tak                  | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie     |
| • odporność termiczna     | tak                  | • Wymagane baterie                  | nie     |



# tesamoll® Uszczelka gumowa profil P

Informacja Produkcie

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać ręką, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>