



tesa® Biała szczotka do WC Moon White



Informacja Produkcie

BNR 40571

Opis produktu

Praktyczny i higieniczny: uchwyt na szczotkę do WC w kolorze matowej bieli jest wyposażony w elegancki pojemnik ze szkła satynowego. Niezależnie od tego, czy chcesz go zamocować w łazience w stylu industrialnym, skandynawskim, czy też bardziej neutralnym — tym co wyróżnia ten produkt na tle innych podobnych akcesoriów, jest technologia montażu bez wiercenia opracowana przez tesa®. To czysty, estetyczny i wygodny system mocowania bez użycia narzędzi. Ważna informacja: Po demontażu uchwytu nie pozostają żadne ślady, więc nie musisz martwić się o zniszczenie płytek. A dzięki wykorzystaniu nowego adaptera BK20, ten uchwyt ze szczotką do czyszczenia toalety możesz w każdej chwili zamocować ponownie w innym miejscu.

Cechy

- Szczotka do czyszczenia toalety z uchwytem mocowanym z użyciem technologii tesa® Power.Kit (samoprzylepne rozwiązanie montażowe bez wiercenia)
- Łagodnie zaokrąglony design, wykończenie w matowej bieli - metal malowany proszkowo oraz pojemnik z satynowanego szkła
- Bardzo higieniczny dzięki łatwemu do wyjęcia i wyczyszczenia pojemnikowi ze szkła oraz odkręcanej szczotce
- Idealny dodatek do łazienek w stylu industrialnym lub skandynawskim
- Odpowiedni do mocowania na podłożu z płytek, metalu, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, drewna, szkła i wielu różnych tworzyw sztucznych
- Nie nadaje się do mocowania na tapecie, tynku, tworzywach sztucznych takich jak PP, PE, PTFE oraz na innych powierzchniach zapobiegających przywieraniu
- Niezawodne mocowanie na ścianie, prosty i estetyczny montaż bez konieczności wiercenia, bezśladowy demontaż bez uszkodzenia powierzchni
- Możliwość ponownego montażu z nowym adapterem BK20 – adapter dostępny również w oddzielnej sprzedaży
- Wymiary produktu: 379mm x 112mm x 145mm

Zastosowania

Montaż:

1. Oczyszczyć powierzchnię
2. Usunąć folię ochronną z taśmy samoprzylepnej umieszczonej wokół krawędzi adaptera
3. Przymocuj wstępnie adapter do ściany
4. Napełnij adapter masą klejącą za pomocą aplikatora w strzykawce. Wciskaj masę do większego otworu w adapterze aż do momentu gdy zacznie ona wypływać mniejszym otworem.
5. Pozostaw do utwardzenia na minimum 12 godzin
6. Zamontuj akcesorium na adapterze za pomocą klucza imbusowego

Demontaż

1. Zdemontuj akcesorium z adaptera
2. Przekręć adapter z pomocą klucza do rur
3. W razie potrzeby usuń resztki kleju za pomocą skrobaczki do szyb

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] Biała szczotka do WC Moon White

Informacja Produkcje

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|------|
| • typ substancji klejącej | Silane modified polymer | • Max. siła łączenia | 6 Kg |
| • Kształt haczyka | Okrągły | • Splashproof | tak |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|
| • Baterie w zestawie | nie | • Odporność na promieniowanie UV | tak |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odpowiednie powierzchnie | płytki szklone,
Gładkie drewno,
Większość tworzyw sztucznych, Szkło,
Beton, Metal, Marmur,
Kamień |
| • Curing time | 12 hour(s) | • Shape of wall piece | Runda |
| • Design series | tesa [®] MOON | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Dishwasher safe | nie | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • Hazard material | tak | • Wielokrotnego użytku z | Adapter BK20 |
| • Materiał | Metal malowany proszkowo, Szkło mrożone | • Wymagane baterie | nie |
| • odporność na chemikalia | nie | | |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>