



# tesafilm® Taśma biurowa transparentna



## Informacja Produkcie

BNR 57370, 57378, 57372, 57341, 57371, 57369, 57345, 57340, 04140, 57352, 57405, 57346, 57359, 57404, 57401, 57379, 57406, 57342, 57344, 57402, 57403, 57348, 57356, 57343, 57284

## Opis produktu

Transparentna taśma tesafilm® to wielozadaniowa, samoprzylepna taśma, do stosowania w biurze oraz w domu. Łączy odporność na przedarcia z dużą siłą klejenia.

## Cechy

- Przejroczysta \* Wysoka odporność na przedarcia \* Wysoka przylepność \* Odporność na starzenie \* Ciche rozwijanie \* Folia PP i klej bezrozpuszczalny

## Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

## Zastosowania

- Materiał nośnika BOPP
- typ substancji klejącej akryl na bazie wody
- grubość całkowita 48 µm

## Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |  |                   |                                     |                     |
|--|-------------------|-------------------------------------|---------------------|
| • odporność na rozciąganie                       | 25 N/cm           | • Odpowiednie powierzchnie          | Karton, papier      |
| • Bateria w zestawie                             | nie               | • Opakowanie przyjazne środowisku   | _NULL               |
| • Bez rozpuszczalników                           | tak               | • Pole aplikacji                    | Dom, Biuro          |
| • Ciche odwijanie                                | tak               | • Przezroczystość                   | dobra               |
| • Hand tearability                               | nie               | • Roll width max                    | 25 mm               |
| • Hazard material                                | nie               | • Rozciągliwość                     | 48 %                |
| • Maksymalna długość rolki                       | 66 m              | • Siła klejenia                     | Wysoka przyczepność |
| • Materiał                                       | PP (polipropylen) | • Siła odwijania n/cm               | 2.5 N/cm            |
| • Możliwość pisania                              | nie               | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie                 |
| • Neutralność na fotokopiach                     | tak               | • Wielokrotnego użytku              | nie                 |
| • Odporność na rozdarcie                         | tak               | • Wymagane baterie                  | nie                 |
| • odporność na starzenie (uv)                    | tak               | • Ząbkowane ostrze                  | _NULL               |
| • Odpowiedni dla osób prawo- i/ lub leworęcznych | _NULL             |                                     |                     |



# tesafilm® Taśma biurowa transparentna

Informacja Produkcje

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>