



# tesapack® Taśma pakowa eco & ultra strong ecoLogo



## Informacja Produkcie

BNR 58297, 58299

## Opis produktu

Mocne trzymanie dzięki tesapack® ECO & ULTRA STRONG ecoLogo®: Zrównoważona taśma pakowa z 90% zawartością PET pochodzącego z recyklingu postkonsumenckiego w podłożu.

## Cechy

- tesapack® ECO & ULTRA STRONG ecoLogo® - wysokowydajna, zrównoważona taśma pakowa.
- Mocny i bardzo spójny klej acylowy
- Idealna do zastosowań w opakowaniach o średniej i dużej masie do 30 kg
- 90% zawartości PET pochodzącego z recyklingu w podłożu
- Przyjazna dla recyklingu zgodnie z INGEDE

## Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

## Zastosowania

- |                           |   |                     |       |
|---------------------------|---|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika        | Polietyltereftalat po recyklingu konsumenckim | • grubość całkowita | 56 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl na bazie wody                           |                     |       |

## Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                               |         |                            |                     |
|-------------------------------|---------|----------------------------|---------------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu    | 100 %   | • Odpowiednie powierzchnie | Karton, papier      |
| • odporność na rozciąganie    | 60 N/cm | • Odrywanie ręką           | nie                 |
| • Bez rozpuszczalników        | tak     | • Pole aplikacji           | Biuro, Dom          |
| • Ciche odwijanie             | tak     | • Siła klejenia            | Wysoka przyczepność |
| • Odporność na rozdarcie      | tak     | • Siła odwijania n/cm      | 5 N/cm              |
| • odporność na starzenie (uv) | tak     |                            |                     |



# tesapack<sup>®</sup> Taśma pakowa eco & ultra strong ecoLogo

Informacja Produkcie

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>