



# tesa<sup>®</sup> Taśma maskująca PROFESSIONAL Outdoor - na zewnątrz

## Informacja Produkcie

BNR 56250, 56214, 56251

## Opis produktu

Papierowa taśma malarska tesa<sup>®</sup> Professional Outdoor jest odporna na działanie warunków atmosferycznych i promieni UV, a przy tym zapewnia precyzyjne krawędzie malarskie.

## Cechy

- Do lekko nierównych powierzchni
- Usuwanie taśmy bez pozostawiania śladów do 8 tygodni na zewnątrz pomieszczeń
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Odporna na działanie promieniowania UV i warunków atmosferycznych
- Do zadań malarskich, które powinny być wykonane dokładnie i precyzyjnie
- Nadaje się do stosowania z wszystkimi rodzajami farb

## Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

## Zastosowania

- |                           |               |                     |       |
|---------------------------|---------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika        | gładki papier | • grubość całkowita | 90 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl         |                     |       |

## Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                                  |             |                                 |                                     |
|----------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| • odporność na rozciąganie       | 30 N/cm     | • Odporność na rozdarcie        | tak                                 |
| • Baterie w zestawie             | nie         | • Pole aplikacji                | Ogród, Garaż,<br>Profesjonalny, Dom |
| • Obszar zastosowania            | na zewnątrz | • Usuwanie bez śladu do ... dni | 60 days                             |
| • Odporność na promieniowanie UV | tak         | • Wymagane baterie              | nie                                 |



# tesa<sup>®</sup> Taśma maskująca PROFESSIONAL Outdoor - na zewnątrz

Informacja Produkcie

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>