



tesa® Uchwyt na suszarkę do włosów Smooz



Informacja Produkcie

BNR 40325

Opis produktu

Aby przymocować samoprzylepny, nierdzewiący uchwyt na suszarkę do włosów tesa® Smooz nie potrzeba wiertarki. Powierzchnia ścian czy płytek nie ulega uszkodzeniu. Uchwyt można zdemontować w dowolnym momencie bez pozostawienia śladów. Połyskujący chrom pięknie podkreśla spiralny kształt, stanowiąc nieszablony element wystroju łazienki.

Cechy

- Uchwyt na suszarkę do włosów z technologią tesa® Power.Kit (samoprzylepne rozwiązanie montażowe typu all-in-one)
- Chromowany, okrągły kształt, okrągła płytka mocująca do ściany, spiralna struktura
- Trwałe mocowanie, wodoodporność, gwarantowana nierdzewność
- Do mocowania na podłożu z płytek, metalu, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, drewna, szkła i wielu różnych tworzyw sztucznych
- Nie nadaje się do mocowania na tapecie, tynku ani na innych powierzchniach nieprzylepnych
- Demontaż bez pozostawienia śladów
- Bez wiercenia, prosty montaż
- Wymiary: 160 mm x 100 mm x 135 mm

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|------|
| • typ substancji klejącej | Silane modified polymer | • Max. siła łączenia | 4 Kg |
| • Kształt haczyka | Okrągły | | |



tesa® Uchwyt na suszarkę do włosów Smooz

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Baterie w zestawie	nie	• Odpowiednie powierzchnie	płytki szklone, Gładkie drewno,
• Bez rozpuszczalników	tak		Większość tworzyw
• Curing time	12 hour(s)		sztucznych, Szkło,
• Design series	tesa® SMOOZ		Beton, Metal, Marmur,
• Materiał	Chromowany metal		Kamień
• Obszar zastosowania	wewnątrz		Łazienka
• odporność na chemikalia	nie	• Pole aplikacji	Runda
• Odporność na promieniowanie UV	tak	• Shape of wall piece	tak
		• usuwanie bez pozostawiania śladów	tak
		• Wielokrotnego użytku	Adapter BK20
		• Wielokrotnego użytku z	tak
		• Wodoodporność	nie
		• Wymagane baterie	

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>