



tesa® 4288 EU PV10



Informacja Produkcie

Taśma strappingowa tesa® 4288EU Standard

Opis produktu

tesa® 4288 to standardowa taśma strappingowa z nośnikiem polipropylenowym o zwiększonej wytrzymałości na rozciąganie. Kauczukowy system klejący zapewnia dużą przyczepność początkową zarówno do powierzchni polarnych, jak i niepolarnych. Nośnik z mono-orientowanego polipropylenu wykazuje wysoką zdolność do dopasowania do powierzchni, dobrą wytrzymałość na rozciąganie i niewielki współczynnik wydłużenia. Taśma charakteryzuje się znaczną wydajnością w średnio wymagających zastosowaniach, takich jak wiązki, paletyzacja i oznaczanie zwojów. Dzięki łatwemu dozowaniu nasza taśma umożliwia wykonywanie operacji zarówno ręcznych, jak i automatycznych, co czyni ją najlepszym wyborem do usprawnienia procesów pakowania.

Cechy

- Klej niezawierający rozpuszczalników
- Niewielkie wydłużenie
- Dobra podatność na obróbkę

Zastosowania

- Wiązki rur o średniej masie (np. miedzianych, żelaznych i plastikowych)
- Tymczasowe mocowanie
- Paletyzacja i usztywnianie ładunków o średniej masie
- Zaklejanie pudełek i kartonów
- Duża zdolność dopasowywania się do różnych kształtów

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | MOPP | • grubość całkowita | 110 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • kolor | czarny |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|-----|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 35 % | • brak przebarwień | tak |
| • odporność na rozciąganie | 300 N/cm | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |

Siła przyczepności

- | | |
|---------|--------|
| • stali | 7 N/cm |
|---------|--------|

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04288>



tesa[®] 4288 EU PV10

Informacja Produkcje

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04288>