



# tesa<sup>®</sup> PRO 66462

## Informacja Produkcie

Profesjonalna, mocna taśma naprawcza zapewniająca trwałe łączenie

### Opis produktu

Taśma tesa PRO STRONG Duct Tape 66462 to doskonały wybór dla fachowców poszukujących narzędzi o najwyższej jakości. Ta wszechstronna i niezawodna taśma naprawcza charakteryzuje się wyjątkowo dużą siłą wiązania, dzięki czemu doskonale sprawdza się w szerokim zakresie zastosowań. Jest elastyczna, można ją z łatwością odrywać ręcznie i zapewnia nieocenione wsparcie podczas szybkich i skutecznych napraw w trakcie intensywnego dnia pracy.

Taśma tesa PRO STRONG Duct Tape 66462 wyróżnia się nie tylko wysoką funkcjonalnością, ale także odpornością na działanie różnorodnych czynników. Ma właściwości hydrofobowe i zapewnia krótkotrwałą odporność na działanie wysokich temperatur, dzięki czemu nadaje się zarówno do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Składa się z folii polietylenowej oraz nośnika z tkaniny poliestrowej, który jest wykonany w ponad 60% z materiałów z recyklingu pokonsumenckiego. System klejący z kauczuku syntetycznego zapewnia jej optymalną przyczepność. Taśma dostępna jest w różnych rozmiarach, aby spełnić zróżnicowane wymagania użytkowników.

### Cechy

- Taśma tesa PRO STRONG Duct Tape przeznaczona jest dla profesjonalnych prac w różnych dziedzinach.
- Taśma PRO STRONG Duct Tape jest niezawodnym rozwiązaniem do różnorodnych zastosowań, takich jak uszczelnianie, naprawa, mocowanie i pakowanie.
- Nośnik wykonany jest w ponad 60% z materiałów z recyklingu pokonsumenckiego – to jeszcze większy wkład w zrównoważony rozwój i ograniczenie ilości odpadów!
- Nowa taśma PRO STRONG Duct Tape z klejem z kauczuku syntetycznego nigdy nie była mocniejsza. Płynnie się odwija i można ją z łatwością odrywać ręcznie. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
- Ta taśma to pozycja obowiązkowa w skrzynce narzędziowej każdego fachowca. Przeznaczona jest zarówno do tymczasowych, jak i trwałych zastosowań, zapewniając niezawodne oraz wszechstronne wsparcie ze znakiem jakości tesa.

### Zastosowania

Taśma najlepiej sprawdza się na czystych, gładkich powierzchniach. Nałóż taśmę i mocno dociśnij ją do powierzchni.



# tesa<sup>®</sup> PRO 66462

## Informacja Produkcie

### Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Budowa produktu

• Materiał nośnika	tkanina laminowana polietylenem	• typ substancji klejącej	kauczuk sztuczny
• Oparty na materiałach biologicznych (zawartość biowęglu)	67 %	• grubość całkowita	230 µm

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	16 %	• odporność na starzenie (uv)	tak
• odporność na rozciąganie	41.2 N/cm	• odporność na wilgoć	tak
• Bez rozpuszczalników	tak	• odporność na ścieranie	bardzo dobra
• Możliwość pisania	tak	• Odrywanie ręką	dobra
• odporność na chemikalia	tak	• Siła klejenia	Wysoka przyczepność
• Odporność na rozdarcie	tak	• usuwanie bez pozostawiania śladów	nie

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=66462>